














Spis treści

Kasy fiskalne	2	Monitor ELO2239.....	14	Zebra S4M.....	22
Posnet Bingo.....	2	Monitor ELO2639.....	14	Zebra ZM400.....	22
Posnet Bingo HS Standard.....	2	Monitor ELO3239.....	14	Zebra ZM600.....	22
Posnet Bingo HS Plus.....	2	Drukarki paragonów niefiskalny	15	105 SL.....	23
Posnet mobile.....	2	Drukarka termiczna WTP150.....	15	110XIII Plus.....	23
Posnet Neo.....	2	Drukarka igłowa MP400.....	15	140XIII Plus.....	23
Posnet Neo Plus.....	3	Weryfikator cen Posnet	15	170XIII Plus.....	23
Posnet Combo L.....	3	Posnet Veri Basic.....	15	220XIII Plus.....	23
Posnet Combo XL.....	3	Skanery kodów kreskowych – ręczne		MZ 220.....	23
Drukarki fiskalne	4	Honeywell/Metrologic/HHP	16	MZ 320.....	23
Posnet temo.....	4	MS5145 Eclipse.....	16	QL220 Plus QL320 Plus QL420 Plus.....	24
Posnet Thermal 5V LED.....	4	3200.....	16	RW 220.....	24
Posnet Thermal 5V LCD.....	4	MS9520 Voyager.....	16	RW 420.....	24
Posnet Thermal 5V USB LED.....	4	HHP.....	16	P4T.....	24
Posnet Thermal 5V USB LCD.....	4	MS9540 Voyager CG.....	17	NOWOŚĆ.....	24
Posnet Thermal 5V USB VFD.....	5	MS9590 Voyager GS.....	17	Wagi elektroniczne Digi - kontrolne	24
Posnet Thermal 5V USB LCD wersja apteczna.....	5	MS9535 Voyager BT.....	17	DS-673 DR.....	24
Posnet Thermal HS.....	5	MS1690 Focus.....	17	DS-671 D.....	24
Posnet Nixdorf ND77.....	5	MS3780 Fusion.....	17	DS-520.....	24
Posnet Combo DF FV LCD.....	5	Skanery kodów kreskowych – stacjonarne		Wagi elektroniczne Digi - kalkulacyjne	25
Posnet Combo DF FV VFD.....	6	Honeywell/Metrologic	18	DS-650E.....	25
Terminale komputerowe z ekranami dotykowymi	7	MS3580 Quantum T.....	18	DS-788.....	25
Terminal ELO15D1.....	7	MS7120 Orbit.....	18	DS-700.....	25
Terminal ELO15A1.....	8	MS7820 Solaris.....	18	DS-700E.....	25
Terminal ELO15A2.....	8	MS7580 Genesis.....	18	DS-682R.....	25
Terminal ELO17A2.....	9	Skanery kodów kreskowych – ladowe		Wagi elektroniczne Digi - platformowe	26
Monitory dotykowe - stacjonarne	9	Honeywell/Metrologic	19	DS-530.....	26
Monitor ELO1215L.....	9	MS7625 Horizon.....	19	DS-560AP/ S-GA.....	26
Monitor ELO1229L.....	9	MS2200 Stratos.....	19	DS-162.....	26
Monitor ELO1515.....	10	MS2400 Stratos.....	19	Wagi elektroniczne Digi - etykietujące	27
Monitor ELO1522.....	10	Kolektory danych	20	SM-100.....	27
Monitor ELO1529.....	10	Honeywell/Metrologic	20	SM-100 Plus.....	27
Monitor ELO1528 MEDICAL.....	10	ScanPal 2.....	20	SM-100 CS.....	27
Monitor ELO1715.....	11	SP5500.....	20	SM-500 M.....	27
Monitor ELO1729.....	11	SP5600.....	20	Akcesoria	28
Monitor ELO1915.....	11	SP5700 PDA.....	20	Akcesoria do urządzeń fiskalnych.....	28
Monitor ELO1928 MEDICAL.....	11	Drukarki etykiet	21	Szuflady na pieniądze.....	29
Monitor ELO1900.....	12	Zebra LP2824 / TLP2824.....	21	Szuflada Posnet SKL NOWOŚĆ!!.....	29
Monitor ELO2200.....	12	Zebra LP2824Z / TLP2824Z.....	21	Komplet mocowań do szuflady POSNET SKL.....	29
Monitory dotykowe - do zabudowy	13	Zebra LP2844 / TLP2844.....	21	Akcesoria Metrologic.....	30
Monitor ELO1247.....	13	GK420d/t NOWOŚĆ.....	21	Akcesoria Digi.....	30
Monitor ELO1537.....	13	GX420d/t NOWOŚĆ.....	22	Akcesoria do urządzeń ELO.....	31
Monitor ELO1739.....	13	GX430t NOWOŚĆ.....	22	Dodatkowa gwarancja do urządzeń ELO.....	32
Monitor ELO1939.....	13	HC100 NOWOŚĆ.....	22	Części zamienne do urządzeń ELO.....	33
Monitor ELO1938.....	13			Inne.....	33
Monitor ELO2039.....	14			Materiały eksploatacyjne	34

Model	Opis	Cena Detal
Kasy fiskalne		
Posnet Bingo	 <p>Ilość PLU:1000. Klawisze szybkiej sprzedaży:10. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 32mm/30m. Wyświetlacz operatora i klienta:numeryczny LCD. Współpraca z peryferiami: komputer, szuflada. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Zakres temperatur pracy: od 0 do +40 °C. Waga:1,7kg. Wymiar:298x219x120.</p>	999,00 PLN
Posnet Bingo HS Standard	 <p>Ilość PLU: 1000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 5+5. Nazwa towaru- do 16 znaków, 20 znaków z wierszu, 16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 28mm/30m. Wyświetlacze: operatora - alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków (mały) , klienta - numeryczny LED. Porty: 1 x RS232. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem, waga, szuflada 6V. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 1,9kg. Wymiary: 287x220x105 (szer.x dług.x wys.). Pozostałe: system ponad 20 raportów z możliwością programowania zestawu raportów użytkownika.</p>	1099,00 PLN
Posnet Bingo HS Plus	 <p>Ilość PLU: 2000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 5+5. Nazwa towaru- do 16 znaków, do 20 znaków z wierszu, 16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 28mm/30m. Wyświetlacze: operatora - alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków (duży) , klienta - numeryczny LED. Porty: 2 x RS232. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem, waga, szuflada 6V. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 1,9kg. Wymiary: 287x220x105 (szer.x dług.x wys.). Pozostałe: system ponad 20 raportów z możliwością programowania zestawu raportów użytkownika.</p>	1199,00 PLN
Posnet mobile	 <p>Ilość PLU:2000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 10+10. Nazwa towaru- do 16 znaków, do 20 znaków z wierszu, 16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 2x28mm. Wyświetlacz: operatora - alfanumeryczny 2 x 16 znaków z podświetlaniem, klienta - alfanumeryczny LCD 1 x 16 znaków z podświetlaniem. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem. Waga: 1,2 kg. Wymiary:106x239x136</p>	Standard 1099,00 PLN
Posnet Neo	 <p>Ilość PLU: 5000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 3 x 24. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 2x57mm. Wyświetlacze: operatora - alfanumeryczny 4 x 20 znaków, klienta - alfanumeryczny 2 x 16 znaków. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe; współpraca z peryferiami: komputer (on-line), skaner, modem, waga. Waga: 4,4kg. Wymiary: 314x368x147 (szer.x dług.x wys.). Pozostałe: rozbudowany system rabatów, wbudowany weryfikator cenowy, teksty reklamowe na paragonie i/lub wyświetlaczu klienta</p>	1699,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
Posnet Neo Plus 	Ilość PLU: 12000 towarów. Klawiatura: 56 klawiszy. Klawisze szybkiej sprzedaży: 3 x 24. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 2x57mm. Wyświetlacze: operatora – graficzny 192/64, klienta - alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków. Porty: USB, 3 x RS232 (dodatkowo: 2 x RS232, PS2 z wykorzystaniem multipleksera). Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), szuflada, skaner, modem, waga, drukarka paragonowa, pinpad, weryfikator cen. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 4,4kg. Wymiary: 314x368,5x147,5 (szer.x dług.x wys.). Pozostałe: rozbudowany system rabatów, wbudowany weryfikator cenowy, teksty reklamowe na paragonie i/lub wyświetlacz klienta	1899,00 PLN
Posnet Combo L 	Kasa systemowa. Ilość PLU: 30 000, Klawiatura: podstawowa (45 klawiszy funkcyjnych) lub rozszerzona (153 klawisze funkcyjne). Nazwa towaru do 24 znaków, 40 znaków w wierszu, 100 grup towarowych, bufor pozycji 10 000. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru 57 mm. Wyświetlacze: operatora - LCD 4x20 znaków z podświetleniem i regulowanym kontrastem, klienta – LED10.Porty: 3 x RS232, ETHERNET. Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), skaner, modem, waga, szuflada, drukarka paragonowa, weryfikator cen, pinpad (realizacja płatności elektronicznych bezpośrednio na kasie), systemy wideo monitoringu (monitor transakcji). Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Pozostałe: rozbudowany system raportów i statystyk sprzedaży, obsługa systemów lojalnościowych, możliwość rozbudowy kasy nawet po fiskalizacji. Wersje kasy: kompaktowa lub modułowa. Opcjonalnie: czytnik kart magnetycznych, czytnik kart chipowych, obcinacz	Kompakt, KB43 2899,00 PLN Kompakt, KB79 2999,00 PLN Moduł, KB43 2999,00 PLN Moduł, KB79 3099,00 PLN
Posnet Combo XL 	Kasa systemowa. Ilość PLU: 60 000, Klawiatura: podstawowa (45 klawiszy funkcyjnych) lub rozszerzona (153 klawisze funkcyjne). Nazwa towaru do 24 znaków, 40 znaków w wierszu, 100 grup towarowych, bufor pozycji 10 000. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru 57 mm. Wyświetlacze: operatora - LCD 4x20 znaków z podświetleniem i regulowanym kontrastem, klienta – LCD 2 x 20.Porty: 5 x RS232, ETHERNET. Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), skaner, modem, waga, szuflada, drukarka paragonowa, weryfikator cen, pinpad (realizacja płatności elektronicznych bezpośrednio na kasie), systemy wideo monitoringu (monitor transakcji). Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Pozostałe: rozbudowany system raportów i statystyk sprzedaży, obsługa systemów lojalnościowych, możliwość rozbudowy kasy nawet po fiskalizacji. Wersje kasy: kompaktowa lub modułowa. Opcjonalnie: czytnik kart magnetycznych, czytnik kart chipowych, obcinacz	Kompakt, KB43 3299,00 PLN Kompakt, KB79 3399,00 PLN Moduł, KB43 3399,00 PLN Moduł, KB79 3499,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
Drukarki fiskalne		
Posnet temo	 <p>Ilość PLU: 100 000. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 28mm/19m. Wyświetlacz operatora : alfanumeryczny z podświetlaniem LCD 2 x 16 znaków, wyświetlacz klienta: alfanumeryczny z podświetlaniem LCD 16 znaków. Współpraca z peryferiami: komputer, zewnętrzny moduł Bluetooth. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 1,2 kg. Wymiary: 106x239x81mm.</p>	2099,00 PLN
Posnet Thermal 5V LED	 <p>Ilość PLU:100000; zasilanie: sieciowo-akumulatorowe; mechanizm drukujący: termiczny; rozmiar papieru: 57mm; wyświetlacz klienta: numeryczny LED 8 znaków; wyświetlacz operatora - alfanumeryczny; wydajna funkcja oszczędzania papieru, zwiększona odporność na ESD, nowe formatki wydruków niefiskalnych: potwierdzenie transakcji kartą płatniczą, potwierdzenie doładowania numeru GSM, potwierdzenie skupu waluty, bon rabatowy, lista towarów, raport zmianowy, rozliczenie konta; drukowanie jednostek miar na paragonie; dodatkowa dioda LED sygnalizująca brak papieru.</p>	2799,00 PLN
Posnet Thermal 5V LCD	 <p>Ilość PLU:100000; zasilanie: sieciowo-akumulatorowe; mechanizm drukujący: termiczny; rozmiar papieru: 57mm; wyświetlacz klienta: numeryczny LED 8 znaków; wyświetlacz operatora - alfanumeryczny; wydajna funkcja oszczędzania papieru, zwiększona odporność na ESD, nowe formatki wydruków niefiskalnych: potwierdzenie transakcji kartą płatniczą, potwierdzenie doładowania numeru GSM, potwierdzenie skupu waluty, bon rabatowy, lista towarów, raport zmianowy, rozliczenie konta; drukowanie jednostek miar na paragonie; dodatkowa dioda LED sygnalizująca brak papieru.</p>	2799,00 PLN
Posnet Thermal 5V USB LED	 <p>Ilość PLU:100000; zasilanie: sieciowo-akumulatorowe; mechanizm drukujący: termiczny; rozmiar papieru: 57mm; wyświetlacz klienta: numeryczny LED 8 znaków; wyświetlacz operatora - alfanumeryczny; wydajna funkcja oszczędzania papieru, zwiększona odporność na ESD, nowe formatki wydruków niefiskalnych: potwierdzenie transakcji kartą płatniczą, potwierdzenie doładowania numeru GSM, potwierdzenie skupu waluty, bon rabatowy, lista towarów, raport zmianowy, rozliczenie konta; drukowanie jednostek miar na paragonie; dodatkowa dioda LED sygnalizująca brak papieru. Interfejs komunikacyjny USB umieszczony w komorze złączy w spodzie drukarki.</p>	2799,00 PLN
Posnet Thermal 5V USB LCD	 <p>Ilość PLU:100000; zasilanie: sieciowo-akumulatorowe; mechanizm drukujący: termiczny; rozmiar papieru: 57mm; wyświetlacz klienta: alfanumeryczny LCD 2 x 20 znaków; wydajna funkcja oszczędzania papieru, zwiększona odporność na ESD, nowe formatki wydruków niefiskalnych: potwierdzenie transakcji kartą płatniczą, potwierdzenie doładowania numeru GSM, potwierdzenie skupu waluty, bon rabatowy, lista towarów, raport zmianowy, rozliczenie konta; drukowanie jednostek miar na paragonie; dodatkowa dioda LED sygnalizująca brak papieru. Interfejs komunikacyjny USB umieszczony w komorze złączy w spodzie drukarki.</p>	2799,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
<p>Posnet Thermal 5V USB VFD</p> 	<p>Ilość PLU:100000; zasilanie: sieciowo-akumulatorowe; mechanizm drukujący: termiczny; rozmiar papieru: 57mm; wyświetlacz klienta: alfanumeryczny fluorescencyjny VFD 2 x 20 znaków; wyświetlacz operatora - alfanumeryczny; wydajna funkcja oszczędzania papieru, zwiększona odporność na ESD, nowe formatki wydruków niefiskalnych: potwierdzenie transakcji kartą płatniczą, potwierdzenie doładowania numeru GSM, potwierdzenie skupu waluty, bon rabatowy, lista towarów, raport zmianowy, rozliczenie konta; drukowanie jednostek miar na paragonie; dodatkowa dioda LED sygnalizująca brak papieru. Interfejs komunikacyjny USB umieszczony w komorze złączy w spodzie drukarki.</p>	<p>3499,00 PLN</p>
<p>Posnet Thermal 5V USB LCD wersja apteczna</p> 	<p>Ilość PLU:100000; zasilanie: sieciowo-akumulatorowe, współpraca z peryferiami: komputer, szuflada; mechanizm drukujący: termiczny; Rozmiar papieru: 57mm/30m; Wyświetlacz operatora:alfanumeryczny; Wyświetlacz klienta:alfanumeryczny LCD 2x20; Zakres temperatur pracy: 0°C do +40° C; Interfejs komunikacyjny USB umieszczony w komorze złączy w spodzie drukarki.</p>	<p>2799,00 PLN</p>
<p>Posnet Thermal HS</p> 	<p>Ilość PLU:250000; zasilanie: sieciowo-akumulatorowe, współpraca z peryferiami: komputer, szuflada; mechanizm drukujący: termiczny; Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; Rozmiar papieru: 57mm/30m; Wyświetlacz klienta:alfanumeryczny LCD 4x20 z regulowanym kontrastem i podświetleniem; Wyświetlacz operatora:wspólny z wyświetlaczem klienta; Klawiatura: dotykowa, 6 klawiszy; Zakres temperatur pracy: 0°C do +40° C; Obcinacz: w opcji; Złącza: 2 x RS232, USB, Bluetooth (po dołączeniu modułu RSBT2); Ważne funkcje: drukowanie faktur VAT, przypomnianie o przeglądzie okresowym, system raportów i wydruków umożliwiający m.in. obsługę transakcji elektronicznych, wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO), możliwość wymiany akumulatorów bez potrzeby rozkręcania drukarki</p>	<p>Wersja standardowa 2999,00 PLN Wersja z obcinaczem 3199,00 PLN</p>
<p>Posnet Nixdorf ND77</p> 	<p>Ilość PLU:100000; Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe, współpraca z peryferiami: komputer, szuflada; mechanizm drukujący: igłowy; rozmiar papieru: 70mm/30m;wspólny wyświetlacz operatora i klienta:alfanumeryczny VFD 2x20 znaków; zakres temperatur pracy: 0° C do +40° C; stacja SLIP o szer. 140mm</p>	<p>1407,00 EURO</p>
<p>Posnet Combo DF FV LCD</p> 	<p>Ilość PLU 250 000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Mechanizm drukujący: termiczny 57mm. Wspólny wyświetlacz klienta i operatora 2x20 LCD z regulacją kontrastu. Drukarka działa w oparciu o nowy, bardziej wydajny protokół komunikacyjny. Urządzenie to wyróżnia możliwość drukowania faktur VAT na standardowej rolce papieru, a także wyjątkowo szybki i trwały mechanizm drukujący. Drukarka jest wyposażona w obcinacz paragonu. Komunikacja z komputerem: RS232 lub USB.</p>	<p>3299,00 PLN</p>

Model	Opis	Cena Detal
Posnet Combo DF FV VFD	Ilość PLU 250 000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Mechanizm drukujący: termiczny 57mm. Wspólny wyświetlacz klienta i operatora VFD. Drukarka działa w oparciu o nowy, bardziej wydajny protokół komunikacyjny. Urządzenie to wyróżnia możliwość drukowania faktur VAT na standardowej rolce papieru, a także wyjątkowo szybki i trwały mechanizm drukujący. Drukarka jest wyposażona w obcinacz paragonu. Komunikacja z komputerem: RS232 lub USB.	3599,00 PLN



Model

Opis

Cena Detal

Wyjaśnienie dotyczące cen towarów handlowych nie będących produktami Posnet

Dbając o wysoki poziom obsługi klientów Posnet Polska S.A. prowadzi dystrybucję w oparciu o budowanie własnych stanów magazynowych. Rozwiązanie to usprawnia dostępność sprzętu i umożliwia pełną kontrolę jakości przed dostawą towaru do klienta. Dynamiczne zmiany kursu waluty mogą powodować anomalie w strukturze cenowej przez co przed podjęciem ewentualnych decyzji zakupowych należy bezwzględnie zapoznać się z restrykcjami podanym w stopce stron cennika. W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem naszej bezpłatnej infolinii: 0800 120 322, lub pod adresem e-mail: handel@posnet.com

Terminale komputerowe z ekranami dotykowymi

Terminal
ELO15D1



Terminal komputerowy PC zintegrowany z ekranem dotykowym 15" dedykowany do punktu sprzedaży. **Zalety:** Wysoka moc obliczeniowa gwarantuje wygodną pracę na wymagających aplikacjach. Duża ilość portów komunikacyjnych i dostępnych akcesoriów w połączeniu z możliwością wyboru różnych technologii dotykowych ułatwiają dostosowanie terminala do każdego typu punktu sprzedaży. **Opcje instalacji:** instalacja wolnostojąca. **Zastosowanie:** punkty sprzedaży, punkty samoobsługowe. **Dostępne technologie dotykowe:** AccuTouch, IntelliTouch., APR (wyk. zero-bezel) **Funkcje specjalne:** obudowa panelowa (doskonały dostęp serwisowy do wszystkich podzespołów komputerowych). Konstrukcja ekranu zero-bezel (jednolita płaska szklana powierzchnia robocza). **Gwarancja:** 36 miesięcy (obowiązuje m.in. pod warunkiem wykonywania przeglądów technicznych co 12 miesięcy - szczegóły na www.posnet.com)

Parametry komputera:

Procesor: Intel Celeron-430 1.8GHz 512K L2 Cache 800MHz FSB LGA775, **Chipset:** Intel G31/ICH7, , **Grafika:** Intel GMA 3100, **Pamięć RAM:** 512 MB DDR2 + 1 wolny slot(maks. 4GB), **Dysk twardy:** 2,5" 80 GB SATA 2 + 1 miejsce na dodatkowy dysk, **Dostępne systemy operacyjne:** MS Win XP PRO SP2, WEPOS, bez systemu **Porty szeregowy:** 3x RS232 + 2 x RS232 12V lub 5V (konfigurowalny), **Porty USB:** 7xUSB 2.0 (1 port zasilany 12V 1.5A), 1 x LPT (Centronics), **Port szuflady:** 12V lub 24V (konfigurowalny) 1 x RJ11, **Porty urządzeń wejściowych:** 2 x PS/2 (klawiatura + mysz), **Złącza audio:** 3x jack 3,5 mm (line out, in/mic) **Dodatkowe złącza:** złącze Compact flash typu I, złącze zasilania 24V do drukarki paragonowej (np. WTP150), **Dostępne akcesoria:** czytnik kart magnetycznych (3 ścieżki), czytnik linii papilarnych, wyświetlacz znakowy 2 x 20, czytnik kodów kreskowych (jedno lub wieloliniowy), karta WIFI, moduł RAM 1GB, kabel 24V terminal - drukarka paragonowa.

Wyceniona konfiguracja:

Ekran: 15" AccuTouch (rezystywny) lub IntelliTouch (ultradźwiękowy) lub APR (akustyczny)







Komputer: zgodnie z powyższą konfiguracją


system operacyjny: **MS Windows XP PRO**

Uwaga: wyceniona konfiguracja nie zawiera czytnika kart magnetycznych

Akcesoria do terminala ELO15D1 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria





4490,00 PLN





Model	Opis	Cena Detal
Terminal ELO15A1	   <p>Terminal komputerowy PC zintegrowany z ekranem dotykowym 15". Zalety: intuicyjna obsługa ułatwia pracę z oprogramowaniem. Bardzo niska awaryjność i długa żywotność terminala wyraźnie zmniejsza koszty funkcjonowania placówki handlowej. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Zastosowanie: punkty sprzedaży, punkty samoobsługowe, konsole sterujące. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, Funkcje specjalne: dostęp serwisowy do twardego dysku, akcesoria dostępne są w ramach wstępnej konfiguracji Gwarancja: 36 miesięcy</p> <p>Parametry komputera: Procesor: Intel Celeron M 1GHz, Chipset: Intel 915GME/ICH6, Grafika: Intel GMA 900 128MB, Pamięć RAM: 512 MB DDR2, Dysk twardy: 2,5" 40 GB SATA 2, Dostępne systemy operacyjne: MS Win XP PRO SP2, WEPOS, bez systemu Porty szeregowo: 1x RS232/422/485 (konfigurowalny), 1x RS232, Porty USB: 4xUSB 2.0, 1x USB zasilany (12V 1.5A)", Złącze Video: (dual head) 1x VGA, Port szuflady/modemu (konfigurowalny) 1 x RJ11, Porty urządzeń wejściowych: 1 x PS/2 z rozgałęziaczem (łącznie 2 x PS/2), Złącza audio: 2x jack 3,5 mm (line out/mic) Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych, wyświetlacz znakowy 2 x 20</p> <p>Wyceniona konfiguracja: Ekran: 15" AccuTouch (rezystywny) lub IntelliTouch (ultradźwiękowy) Procesor: Intel Celeron M 1 GHz (lub odpowiednik) Pamięć RAM: DDR2 512 MB, Pamięć masowa: HDD 40 GB Złącza: zgodnie z powyższą konfiguracją system operacyjny: Windows XP Pro czytnik kart magnetycznych (3 ścieżki)</p>	4659,00 PLN
Terminal ELO15A2	   <p>Terminal komputerowy PC zintegrowany z ekranem dotykowym 15". Zalety: intuicyjna obsługa ułatwia pracę z oprogramowaniem. Bardzo niska awaryjność i długa żywotność terminala wyraźnie zmniejsza koszty funkcjonowania placówki handlowej. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Zastosowanie: punkty sprzedaży, punkty samoobsługowe konsole sterujące. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, APR, Funkcje specjalne: dostęp serwisowy do twardego dysku i pamięci RAM, akcesoria są dostępne oddzielnie Gwarancja: 36 miesięcy</p> <p>Konfiguracja komputera: Procesor: Intel Celeron M 1GHz, Chipset: Intel 915GME/ICH6, Grafika: Intel GMA 900 128MB, Pamięć RAM: 1 GB DDR2 (max 2GB), Dysk twardy: 2,5" 80 GB SATA 2, Dostępne systemy operacyjne: MS Win XP PRO SP2, WEPOS, bez systemu Porty szeregowo: 1x RS232/422/485 (konfigurowalny), 1x RS232, Porty USB: 4xUSB 2.0, 1x USB zasilany (12V 1.5A)", Złącze Video: (dual head) 1x VGA, Port szuflady/modemu (konfigurowalny) 1 x RJ11, Porty urządzeń wejściowych: 1 x PS/2 z rozgałęziaczem (łącznie 2 x PS/2), Złącza audio: 2x jack 3,5 mm (line out/mic) Porty rozszerzeń: 1x miniPCI IIIA/B, złącze Compact flash typu I, Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych, czytnik linii papilarnych, wyświetlacz znakowy 2 x 20, panel z głośnikami (wersje: bez czytnika kodów kreskowych, z czytnikiem 1 liniowym, czytnikiem wieloliniowym), karta WIFI, moduł RAM 1GB</p> <p>Wyceniona konfiguracja zawiera: Ekran: 15" AccuTouch lub IntelliTouch lub APR Procesor: Intel Celeron M 1 GHz (lub odpowiednik) Pamięć RAM: DDR2 1 GB, Pamięć masowa: HDD 80 GB (SATA) Złącza: zgodnie z powyższą konfiguracją system operacyjny: MS Windows XP PRO</p> <p>Uwaga: wyceniona konfiguracja nie zawiera czytnika kart magnetycznych</p>	4819,00 PLN
	<p>W celu ustalenia ceny terminala z innymi akcesoriami prosimy o kontakt telefoniczny (bezpłatna infolinia: 0800 120 322)</p>	
	<p>Akcesoria do terminala ELO15A2 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria</p>	







Model	Opis	Cena Detal
Terminal ELO17A2	 <p>Terminal komputerowy PC zintegrowany z ekranem dotykowym 17". Zalety: intuicyjna obsługa ułatwia pracę z oprogramowaniem. Bardzo niska awaryjność i długa żywotność terminala wyraźnie zmniejsza koszty funkcjonowania placówki handlowej. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Zastosowanie: punkty sprzedaży, punkty samoobsługowe konsole sterujące. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, APR, Funkcje specjalne: dostęp serwisowy do twardego dysku i pamięci RAM, akcesoria są dostępne oddzielnie Gwarancja: 36 miesięcy</p> <p>Konfiguracja komputera: Procesor: Intel Celeron M 1GHz, Chipset: Intel 915GME/ICH6, Grafika: Intel GMA 900 128MB, Pamięć RAM: 1 GB DDR2 (max 2GB), Dysk twardy: 2.5" 40 GB SATA 2, Dostępne systemy operacyjne: MS Win XP PRO SP2, WEPOS, bez systemu Porty szeregowo: 1x RS232/422/485 (konfigurowalny), 1x RS232, Porty USB: 4xUSB 2.0, 1x USB zasilany (12V 1.5A)", Złącze Video: (dual head) 1x VGA, Port szuflady/modemu (konfigurowalny) 1 x RJ11, Porty urządzeń wejściowych: 1 x PS/2 (klawiatura) z rozgałęziaczem (łącznie 2 x PS/2), Złącza audio: 2x jack 3,5 mm (line out/mic) Porty rozszerzeń: 1x miniPCI IIIA/B, złącze Compact flash typu I, Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych, czytnik linii papilarnych, wyświetlacz znakowy 2 x 20, panel z głośnikami (wersje: bez czytnika kodów kreskowych, z czytnikiem 1 liniowym, czytnikiem wieloliniowym), karta WIFI, moduł RAM 1GB, nagrywarka DVD (slim)</p> <p>Wyceniona konfiguracja zawiera: Ekran: 17" AccuTouch lub IntelliTouch lub APR Procesor: Intel Celeron M 1 GHz (lub odpowiednik) Pamięć RAM: DDR2 1 GB Pamięć masowa: HDD 80 GB (SATA) Złącza: zgodnie z powyższą konfiguracją system operacyjny: MS Windows XP PRO</p> <p>Uwaga: wyceniona konfiguracja nie zawiera czytnika kart magnetycznych</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> Akcesoria do terminala ELO17A2 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria </div>	5259,00 PLN






Monitory dotykowe - stacjonarne





Monitor ELO1215L	 <p>Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 12". Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Pozycja w ofercie: model 1215 pochodzi z serii 1000 - tworzonej z myślą o atrakcyjnej cenie, przy zachowaniu jakości produktów ELO. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch Dostępne akcesoria: brak, Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: wyłącznie ciemna kolorystyka, bez akcesoriów</p>	1762,00 PLN
Monitor ELO1229L	 <p>Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 12". Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Pozycja w ofercie: model 1229 pochodzi z serii 3000 tworzonej z myślą o najwyższych parametrach technicznych i swobodzie konfiguracji. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, Multimedia: głośniki 2 x 2W, Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych, wyświetlacz klienta 2 x 20 znaków, czytnik linii papilarnych, Gwarancja: 36 miesięcy</p> <p>Wyceniona konfiguracja: wyłącznie ciemna kolorystyka, bez akcesoriów</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> W celu ustalenia ceny monitora wraz z poszczególnymi akcesoriami prosimy o kontakt telefoniczny (bezpłatna infolinia: 0800 120 322) </div>	610 EUR




Model	Opis	Cena Detal
Monitor ELO1515	 <p>Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 15". Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Pozycja w ofercie: model 1515 pochodzi z serii 1000 - tworzonej z myślą o atrakcyjnej cenie, przy zachowaniu jakości produktów ELO. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, APR, Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych, Kolorystyka: jasna lub ciemna Gwarancja: 36 miesięcy. Wyceniona konfiguracja: kolorystyka ciemna lub jasna (wyłącznie APR), dowolna technologia dotykowa, bez czytnika kart magnetycznych</p>	1695,00 PLN
<p>Czytniki do monitora ELO1515 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria</p>		
Monitor ELO1522	 <p>Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 15". Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA analog, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Pozycja w ofercie: model 1522 pochodzi z serii 3000 tworzonej z myślą o najwyższych parametrach technicznych i swobodzie konfiguracji. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, APR, Multimedia: głośniki 2 x 2W, Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych, wysoka podstawa, Kolorystyka: jasna lub ciemna, Gwarancja: 36 miesięcy Dodatkowe informacje: monitor nie posiada wbudowanego HUB'a USB, przez co zainstalowane akcesoria powodują konieczność podłączania do komputera dodatkowych kabli USB. Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, bez akcesoriów, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch, APR, niska podstawa</p>	529 EUR
<p>W celu ustalenia ceny monitora wraz z poszczególnymi akcesoriami prosimy o kontakt telefoniczny (bezpłatna infolinia: 0800 120 322)</p>		
Monitor ELO1529	 <p>Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 15". Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA analog, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Pozycja w ofercie: model 1529 pochodzi z serii 3000 tworzonej z myślą o najwyższych parametrach technicznych i swobodzie konfiguracji. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, CarrollTouch, APR, Multimedia: głośniki 2 x 2W, Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych, wyświetlacz klienta 2 x 20 znaków, czytnik linii papilarnych, wysoka podstawa, Kolorystyka: jasna lub ciemna, Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, bez akcesoriów</p>	AccuTouch IntelliTouch APR 597 EUR CarrollTouch 643 EUR
<p>W celu ustalenia ceny monitora wraz z akcesoriami prosimy o kontakt telefoniczny (bezpłatna infolinia: 0800 120 322)</p>		
Monitor ELO1528 MEDICAL	 <p>Specjalistyczny monitor medyczny z ekranem dotykowym 15". Zastosowanie: punkt wydań leków, szpitalny punkt sprzedaży, panel sterujący aparaturą medyczną itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA analog, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Certyfikacja: CE Medical Device dyrektywa EN60601-1, Demko Medical EN60601-1, CB Medical IEC 60601-1. wraz z wymogami EMC EN/IEC 60601-1-2. Pozycja w ofercie: model 1528 pochodzi z serii 5000 - urządzeń specjalistycznych. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, Głośniki: 2 x 2W, Kolorystyka: jasna lub ciemna, Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: kolorystyka ciemna/jasna, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch</p>	791 EUR





Model	Opis	Cena Detal	
Monitor ELO1715		<p>Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 17". Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA , dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Pozycja w ofercie: model 1715 pochodzi z serii 1000 - tworzonej z myślą o atrakcyjnej cenie, przy zachowaniu jakości produktów ELO. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, APR, Kolorystyka: ciemna, Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, dowolna technologia dotykowa.</p>	2256,00 PLN
Monitor ELO1729		<p>Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 17". Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA analog, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Pozycja w ofercie: model 1529 pochodzi z serii 3000 tworzonej z myślą o najwyższych parametrach technicznych i swobodzie konfiguracji. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, APR, Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych, czytnik kodów kreskowych (jedno lub wieloliniowy), panel głośników, wyświetlacz klienta 2 x 20 znaków, czytnik linii papilarnych, Kolorystyka: jasna lub ciemna, Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch lub APR, bez akcesoriów</p>	664 EUR
<p>Akcesoria do monitora ELO1729 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria</p>			
Monitor ELO1915		<p>Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19". Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Pozycja w ofercie: model 1915 pochodzi z serii 1000 - tworzonej z myślą o atrakcyjnej cenie, przy zachowaniu jakości produktów ELO. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, APR, Kolorystyka: ciemna, Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch lub APR</p>	2359,00 PLN
Monitor ELO1928 MEDICAL		<p>Specjalistyczny monitor medyczny z ekranem dotykowym 19". Zastosowanie: punkt wydań leków, szpitalny punkt sprzedaży, panel sterujący aparaturą medyczną itd. <u>Ze względu na doskonałe parametry obrazu i wbudowane głośniki monitor również doskonale sprawdza się w zastosowaniach samoobsługowych</u> Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA.. Złącza: video: VGA analog, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Certyfikacja: CE Medical Device dyrektywa EN60601-1, Demko Medical EN60601-1, CB Medical IEC 60601-1. wraz z wymogami EMC EN/IEC 60601-1-2. Pozycja w ofercie: model 1528 pochodzi z serii 5000 - urządzeń specjalistycznych. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, Multimedia: głośniki 2 x 2W, , Kolorystyka: jasna lub ciemna, Gwarancja: 36 miesięcy</p>	3252,00 PLN






Model	Opis	Cena Detal	
<p>Monitor ELO1900</p>	 <p>Nowoczesna stylistyka (tzw. „łśniący wygląd”) w połączeniu z panoramicznymi proporcjami obrazu stawiają przed monitorami dotykowymi nowe wyzwania. Technologia dotykowa APR pozwala na zupełnie nową konstrukcję obudowy (bez plastikowego obramowania na brzegach ekranu). Dzięki temu obszar roboczy monitora jest idealnie płaski. i umożliwia swobodny dostęp do całej powierzchni ekranu. Konstrukcja zero-bezel doskonale ułatwia również czyszczenie urządzenia.</p> <p>Konstrukcja „zero-bezel” opracowana przez Elo Touchsystems jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na rynku. Technologia dotykowa APR dostępna jest wyłącznie w urządzeniach ELO. Monitory 1900 i 2200 dostępne są również w technologii dotykowej IntelliTouch z tradycyjną konstrukcją obudowy.</p> <p>Wysokie parametry obrazu oraz możliwość instalacji ekranu w pozycji pionowej ułatwiają stosowanie ekranu w zaawansowanych aplikacjach graficznych.</p> <p>Zastosowania: punkty sprzedaży (POS), punkty informacyjne (POI), rozwiązania samoobsługowe, rozwiązania półprzemysłowe, automatyka w inteligentnych budynkach.</p> <p>Dostępna kolorystyka: ciemny szary, jasny beż</p> <p>Podstawowe parametry techniczne: <u>Przekątna ekranu:</u> 19” <u>Proporcje obrazu:</u> 16 x 10 <u>Rozdzielczość robocza:</u> 1440 x 900 <u>Jasność matrycy LCD:</u> 270 cd/m2 <u>Złącze wideo:</u> VGA (analogowe D-SUB 15 pin) <u>Głośniki:</u> wbudowane 2 x 2W <u>Widoczność obrazu:</u> 160 stopni poziomo, 160 stopni pionowo <u>Czas odpowiedzi matrycy:</u> 5 msec <u>Kontrast:</u> 1000:1</p>	<p>IntelliTouch 808 EUR</p> <p>APR 2500,00 PLN</p>	
			
			
			
<p>Monitor ELO2200</p>	 <p>Nowoczesna stylistyka (tzw. „łśniący wygląd”) w połączeniu z panoramicznymi proporcjami obrazu stawiają przed monitorami dotykowymi nowe wyzwania. Technologia dotykowa APR pozwala na zupełnie nową konstrukcję obudowy (bez plastikowego obramowania na brzegach ekranu). Dzięki temu obszar roboczy monitora jest idealnie płaski. i umożliwia swobodny dostęp do całej powierzchni ekranu. Konstrukcja zero-bezel doskonale ułatwia również czyszczenie urządzenia.</p> <p>Konstrukcja „zero-bezel” opracowana przez Elo Touchsystems jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na rynku. Technologia dotykowa APR dostępna jest wyłącznie w urządzeniach ELO. Monitory 1900 i 2200 dostępne są również w technologii dotykowej IntelliTouch z tradycyjną konstrukcją obudowy.</p> <p>Wysokie parametry obrazu oraz możliwość instalacji ekranu w pozycji pionowej ułatwiają stosowanie ekranu w zaawansowanych aplikacjach graficznych.</p> <p>Zastosowania: punkty sprzedaży (POS), punkty informacyjne (POI), rozwiązania samoobsługowe, rozwiązania półprzemysłowe, automatyka w inteligentnych budynkach.</p> <p>Dostępna kolorystyka: ciemny szary, jasny beż</p> <p>Podstawowe parametry techniczne: <u>Przekątna ekranu:</u> 22” <u>Proporcje obrazu:</u> 16 x 10 <u>Rozdzielczość robocza:</u> 1680 x 1050 <u>Jasność matrycy LCD:</u> 270 cd/m2 <u>Złącze wideo:</u> VGA (analogowe D-SUB 15 pin) <u>Głośniki:</u> wbudowane 2 x 2W <u>Widoczność obrazu:</u> 160 stopni poziomo, 160 stopni pionowo <u>Czas odpowiedzi matrycy:</u> 5 msec <u>Kontrast:</u> 1000:1</p>	<p>IntelliTouch 922 EUR</p> <p>APR 957 EUR</p>	
			
			





Model	Opis	Cena Detal
Monitory dotykowe - do zabudowy		
Monitor ELO1247 	Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 12" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: video: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch , Gwarancja: 36 miesięcy	570 EUR
Monitor ELO1537 	Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 15" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: video: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch , IntelliTouch , APR , Dostępne akcesoria: ramka montażowa, kontroler OSD (przewodowy), mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty. Dostępne wersje z klasą szczelności: standard, IP65 Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, standardowa klasa szczelności	AccuTouch IntelliTouch APR 464 EUR Surface Cap. CarrollTouch 583 EUR Secure Touch 540 EUR
Akcesoria do monitora ELO1537 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria		
Monitor ELO1739 	Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 17" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: video: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch , IntelliTouch , SecureTouch , APR , Dostępne akcesoria: ramka montażowa, kontroler OSD (przewodowy), mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów	AccuTouch IntelliTouch APR 2086,00 PLN SecureTouch, 569 EUR
Akcesoria do monitora ELO1739 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria		
Monitor ELO1939 	Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: video: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch , IntelliTouch , SecureTouch , APR , Dostępne akcesoria: ramka montażowa, kontroler OSD (przewodowy), mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów	AccuTouch IntelliTouch APR 623 EUR SecureTouch, 658 EUR
Akcesoria do monitora ELO1939 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria		
Monitor ELO1938 	Panoramiczny monitor dotykowy 19" Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy, tablica reklamowa itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: video: VGA analog, DVI dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz wewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch , SecureTouch Dostępne akcesoria: , kontroler OSD (przewodowy), dodatkowe uchwyty montażowe Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: BEZ ZASILACZA bez akcesoriów	IntelliTouch 544 EUR SecureTouch, 598 EUR
Akcesoria do monitora ELO2039 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria		




Model	Opis	Cena Detal
Monitor ELO2039	 <p>Panoramiczny monitor dotykowy 20" Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy, tablica reklamowa itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: wideo: VGA analog, DVI dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz wewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch, Dostępne akcesoria: , kontroler OSD (przewodowy), dodatkowe uchwyty montażowe Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów</p> <p>Akcesoria do monitora ELO2039 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria</p>	3300,00 PLN
Monitor ELO2239	 <p>Panoramiczny monitor dotykowy 22" Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy, tablica reklamowa itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: wideo: VGA analog, DVI dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz wewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch, Dostępne akcesoria: kontroler OSD (przewodowy), dodatkowe uchwyty montażowe Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów</p> <p>Akcesoria do monitora ELO2039 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria</p>	848 EUR
Monitor ELO2639	 <p>Panoramiczny monitor dotykowy 26" Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy, tablica reklamowa itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: wideo: VGA analog, DVI dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz wewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch, Dostępne akcesoria: , kontroler OSD (przewodowy), dodatkowe uchwyty montażowe Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów</p> <p>Akcesoria do monitora ELO2039 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria</p>	963 EUR
Monitor ELO3239	 <p>Panoramiczny monitor dotykowy 32" Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy, tablica reklamowa itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: wideo: VGA analog, DVI dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz wewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch, Dostępne akcesoria: , kontroler OSD (przewodowy), dodatkowe uchwyty montażowe Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów</p> <p>Akcesoria do monitora ELO2039 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria</p>	6174,00 PLN




Model	Opis	Cena Detal
Drukarki paragonów niefiskalnych		
Drukarka termiczna WTP150	 <p>Wydruki: typ wydruku: termiczny; prędkość druku: 150 mm/s; szer. wydruku: 72 mm; szerokość papieru: 50 - 82,5 mm; Obcinacz: rodzaj obcinacza: cięcie pełne lub częściowe; Mechanizm drukujący: żywotność głowicy drukującej: ~100km wydruku; Emulacja: Epson TM88; Polskie znaki: ISO 8859-2, Windows 1250, Mazovia, CP852; Dostępne interfejsy: LPT, RS232; USB, Ethernet, WIFI, Wymiary: 152x204x150mm (SxWxG); Waga: 1,6 kg Dostępne akcesoria: osłona przeciwzalaniowa, sygnalizator dźwiękowy (podłączany do portu szuflady). Funkcje specjalne: regulacja szerokości komory papieru, wbudowane otwory zawieszeniowe, wydruk etykiet. Dostępne kolory: czarny, jasno-szary Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, ciemna kolorystyka</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">Akcesoria do drukarki dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria</div>	LPT lub RS232 996,00 PLN USB 1065,00 PLN Ethernet 1347,00 PLN Wifi 1701,00 PLN
Drukarka igłowa MP400	 <p>Wydruki: typ wydruku: igłowy; prędkość druku: 5 linii/s; szer. wydruku: maks. 42 kolumny tekstu (400 punktów/wiersz) ; szerokość papieru: 76 mm; Obcinacz: rodzaj obcinacza: cięcie pełne lub częściowe. Mechanizm drukujący: żywotność głowicy drukującej: ~120 mln znaków; Emulacja: Epson TM-U200 Polskie znaki: ISO 8859-2, Windows 1250, Mazovia, CP852; Dostępne interfejsy: LPT, RS232, USB, Ethernet, WIFI Wymiary: 156x243,2x150mm (SxGxW); Funkcje specjalne: konstrukcja ze zwiększoną odpornością na zalania, Dostępne kolory: czarny, jasno-szary Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, interfejs LPT lub RS232</p>	969,00 PLN
Weryfikator cen Posnet		
Posnet Veri Basic	 <p>Wyświetlacz 2x16 znaków, szybki i niezawodny skaner, estetyczna i bardzo trwała łatwa do zamontowania obudowa. Interfejs Przez RS 232 podłączany do komputera bądź kasy fiskalnej, możliwość szeregowego połączenia do 10 innych weryfikatorów w sieci. Odczyt danych z bazy towarowej urządzenia fiskalnego bądź komputera zapleczka sklepowego, kompatybilny z systemami stosowanymi na rynku. W przerwach między odczytami wyświetla dowolne teksty reklamowe.</p>	1390,00 PLN





Model	Opis	Cena Detal	
<p>Wyjaśnienie dotyczące cen towarów handlowych nie będących produktami Posnet Dbając o wysoki poziom obsługi klientów Posnet Polska S.A. prowadzi dystrybucję w oparciu o budowanie własnych stanów magazynowych. Rozwiązanie to usprawnia dostępność sprzętu i umożliwia pełną kontrolę jakości przed dostawą towaru do klienta. Dynamiczne zmiany kursu waluty mogą powodować anomalie w strukturze cenowej przez co przed podjęciem ewentualnych decyzji zakupowych należy bezwzględnie zapoznać się z restrykcjami podanym w stopce stron cennika. W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem naszej bezpłatnej infolinii: 0800 120 322, lub adresem e-mail: handel@posnet.com</p>			
<p>Skanery kodów kreskowych – ręczne Honeywell/Metrologic/HHP</p>			
<p>MS5145 Eclipse</p>		<p>Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Odczyt kodu po naciśnięciu przycisku (technologia Code Gate) Szybkość skanowania - 72 skany na sekundę Niewielkie wymiary i waga oraz ergonomiczna budowa Sygnalizacja - dźwiękowa i optyczna Pamięć FlashROM i firmware tj. Wewnętrzne oprogramowanie skanera Łatwe programowanie czytnika Odczyt standardowych kodów kreskowych, w tym GS1 Date Bar Dostępne interfejsy: KBW, RS232 lub USB</p>	<p>457,00 PLN</p>
<p>3200</p>		<p>Ręczny, jednoliniowy imager diodowy. Odczyt kodów po naciśnięciu przycisku Szybkość skanowania – 200 skanów na sekundę Niewielkie wymiary i waga oraz ergonomiczna budowa Odporność na upadki (brak elementów ruchomych) Odczyt standardowych kodów kreskowych, w tym GS1 Date Bar Dostępne interfejsy: KBW, RS232 lub USB</p>	<p>610,00 PLN</p>
<p>MS9520 Voyager</p>		<p>Jednoliniowy skaner laserowy. Aktywacja lasera i odczyt kodu – automatyczne Szybkość skanowania - 72 skany na sekundę Programowalna odległość odczytu oraz zaawansowana edycja danych Łatwe programowanie czytnika Ciekawy kształt i ergonomiczna budowa Odczyt standardowych kodów kreskowych, w tym GS1 Date Bar Dostępne interfejsy: KBW, RS232 lub USB</p>	<p>680,00 PLN</p>
<p>HHP 3800r</p>		<p>Ręczny, jednoliniowy imager diodowy. Technologia Adaptus. Odczyt kodu po naciśnięciu przycisku. Szybkość skanowania: 270 skanów na sekundę Niewielkie wymiary i waga oraz ergonomiczna budowa Duży zasięg odczytu Odporność na upadki (brak elementów ruchomych) Odczyt standardowych kodów kreskowych, w tym GS1 Date Bar Dostępne interfejsy: KBW, RS232 lub USB</p>	<p>660,00 PLN</p>







Model	Opis	Cena Detal
MS9540 Voyager CG	 <p>Rozwinięcie modelu MS9520. Posiada wszystkie cechy charakterystyczne dla MS9520. Aktywacja lasera i odczyt kodu – automatyczne lub po naciśnięciu przycisku (CodeGate) Szybkość skanowania - 72 skany na sekundę Programowalna odległości odczytu oraz zaawansowana edycja danych Łatwe programowanie czytnika Ciekawy kształt i ergonomiczna budowa Odczyt standardowych kodów kreskowych, w tym GS1 Date Bar Dostępne interfejsy: KBW, RS232 lub USB</p>	699,00 PLN
MS9590 Voyager GS	 <p>Jednoliniowy skaner laserowy. Aktywacja lasera i odczyt kodu – automatyczne lub po naciśnięciu przycisku (CodeGate) Szybkość skanowania - 100 skanów na sekundę Programowalna odległości odczytu oraz zaawansowana edycja danych Łatwe programowanie czytnika, Odczyt standardowych kodów kreskowych, w tym GS1 Date Bar Dostępne interfejsy: KBW, RS232 lub USB</p>	<p>Wersja std. 560,00 PLN Wersja z podstawką 585,00 PLN</p>
MS9535 Voyager BT	 <p>Bezprzewodowy skaner Metrologic. Posiada wszystkie cechy grupy Voyager, w tym także przycisk Code Gate. Komunikacja dwustronna możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w zasięgu do 10m od stacji bazowej. Pozwala na odczytanie do 14 tys. kodów po jednokrotnym naładowaniu baterii. posiada Sleep Mode - system zapewniający oszczędzanie energii. Odczyt standardowych kodów kreskowych, w tym GS1 Date Bar Dostępne interfejsy: KBW, RS232 lub USB</p>	<p>Wersja std. 1489,00 PLN Wersja z dodatkową pamięcią 1589,00 PLN</p>
MS1690 Focus	 <p>Ręczny skaner wizyjny imager. Odczytuje kody jedno - i dwuwymiarowe, nawet te o niskiej jakości. Posiada możliwość skanowania obrazków i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *.bmp, *.tif). Dostępne interfejsy: KBW, RS232 lub USB</p>	1415,00 PLN
MS3780 Fusion	 <p>Ręczny, wielokierunkowy, laserowy czytnik kodów kreskowych, wielokierunkowy tryb skanowania; agresywny odczyt kodów w dowolnej orientacji; jednoliniowy tryb skanowania; odczyt kodów uszeregowanych np. w formie menu; automatyczne przejście do trybu prezentacyjnego po umieszczeniu w statywie; Redukcja zużycia energii dzięki konfigurowalnemu trybom uśpienia deaktywowanym czujnikiem IR; opcja integracji systemu antykradzieżowego EAS. Odczyt standardowych kodów kreskowych, w tym GS1 Date Bar Dostępne interfejsy: KBW, RS232 lub USB</p>	1099,00 PLN







Model	Opis	Cena Detal
Skanery kodów kreskowych – stacjonarne Honeywell/Metrologic		
MS3580 Quantum T	 <p>Laserowy skaner wielokierunkowy z opcją precyzyjnego skanowania jednoliniowego trwały i niezawodny, może być stosowany jako stacjonarny, ręczny lub zamontowany na ścianie, Zapewnia bardzo szybki odczyt kodu kreskowego - 1650 skanów na sekundę. Posiada programowalny tryb skanowania tj. możliwość wyboru równych ustawień i liczby linii skanujących oraz ustawienia równocześnie dwóch odmiennych, przełączalnych trybów skanowania. Ze względu na małe gabaryty polecany jest do placówek o ograniczonej powierzchni. Odczyt standardowych kodów kreskowych, w tym GS1 Date Bar Dostępne interfejsy: KBW, RS232 lub USB</p>	1245,00 PLN
MS7120 Orbit	 <p>Wielokierunkowy, stacjonarny skaner laserowy. Automatycznie aktywowany laser, 20 linii skanujących, ruchoma czasza (obrót do 30 stopni), skanuje 1200 kodów kreskowych na sekundę, programowalny zakres odczytu, łatwe programowanie, odczytuje kody jednowymiarowe i RSS Odczyt standardowych kodów kreskowych Dostępne interfejsy: KBW, RS232 lub USB</p>	1286,00 PLN
MS7820 Solaris	 <p>Stacjonarny, pionowy skaner laserowy, agresywny odczyt kodów kreskowych o wysokiej gęstości i niskiej jakości. Pogłębiona strefa odczytu oraz zaawansowane oprogramowanie dekodujące pozwalają uzyskać wysoki wskaźnik odczytów. Wyposażony jest w cyfrowy indyktor błędów, zintegrowaną antenę dezaktywacyjną etykiety EAS z możliwością podłączenia do systemów CheckPoint i Sensormatic. Posiada dodatkowy port Rs232 do podłączenia urządzeń peryferyjnych Odczyt standardowych kodów kreskowych, w tym GS1 Date Bar Multiinterfejsowy: RS, KB, USB z automatyczną detekcją rodzaju kabla.</p>	1555,00 PLN
MS7580 Genesis	 <p>Skaner prezentacyjny typu imager, dekoduje wszystkie standardowe jednowymiarowe kody 1D i PDF oraz dwuwymiarowe kody typu matrix, dekoduje jednocześnie do 7 kodów kreskowych, zapamiętuje zeskanowane podpisy z dokumentów Dostępne interfejsy: KBW, RS232 lub USB</p>	<p>1D+PDF+2D 2007,00 PLN</p> <p>1D 1611,00 PLN</p> <p>1D+PDF+2D+OCR 2167,00 PLN</p>




Model	Opis	Cena Detal	
Skanery kodów kreskowych – ladowe Honeywell/Metrologic			
MS7625 Horizon		<p>Skaner laserowy przeznaczony do poziomej zabudowy. Wytrzymała, niezawodna konstrukcja, automatycznie aktywowany laser, 20 linii skanujących ułożonych w pięciokąt, 2000 skanów/sekunda, system EAS, dodatkowy port RS232 (na skaner ręczny), czyta kody jednowymiarowe i RSS Dostępne interfejsy: KBW, RS232 lub USB</p>	<p>szkło zwykłe 1650,00 PLN szkło utwardzone 1799,00 PLN</p>
MS2200 Stratos		<p>Seria nowoczesnych, skanerów do poziomej zabudowy. Polecany dla dużych punktów handlowych. Odczyt kodów z sześciu stron, 68 linii skanujących, szybkość skanowania - 2000 skanów na sekundę. Dostępny również w opcji z wagą, Odczyt standardowych kodów kreskowych, w tym GS1 Date Bar Multiinterfejsowy (USB lub RS zależnie od podłączonego kabla)</p>	<p>bez wagi 3600,00 PLN z wagą DIGI 4450,00 PLN</p>
MS2400 Stratos		<p>Seria nowoczesnych, skanerów do poziomej zabudowy. Polecany dla dużych punktów handlowych. Odczyt kodów z pięciu stron, szybkość skanowania - 5400 skanów na sekundę, Odczyt standardowych kodów kreskowych, w tym GS1 Date Bar Multiinterfejsowy (USB lub RS zależnie od podłączonego kabla)</p>	<p>4650,00 PLN</p>

Model	Opis	Cena Detal
<p>Kolektory danych Honeywell/Metrologic</p>		
ScanPal 2	 <p>Lekki, prosty w obsłudze kolektor danych. Posiada przejrzysty wyświetlacz LCD, z funkcją podświetlania i możliwością regulacji kontrastu. Pozwala na zapis około 50 tysięcy rekordów. Dostępny w wersji bez skanera lub ze skanerem (diodowym albo laserowym), jako batchowy i radiowy.</p>	<p>Laser, zestaw podstawowy 3055,00 PLN</p> <p>Laser, zestaw Rozszerzony 3377,00 PLN</p>
SP5500	 <p>Przenośny kolektor/terminal danych z wbudowanym laserowym skanerem kodów kreskowych i pamięcią 2 MB. Posiada ergonomiczną budowę, małe rozmiary, jest wygodny w użyciu i jednocześnie funkcjonalny.</p>	<p>Zestaw podstawowy 2672,00 PLN</p> <p>Wersja z Bluetooth 3306,00 PLN</p>
SP5600	 <p>Kompaktowy, batchowy, przenośny kolektor danych o wzmocnionej konstrukcji. Niewielkie rozmiary i ergonomiczna budowa. Klasa IP65 gwarantuje ciągłość pracy mimo dużego zapylenia i wilgoci. Opcja Direct Connection umożliwia wysyłanie i pobieranie danych bez stacji bazowej. Wyposażony jest w 2 MB pamięci SRAM (opcjonalnie 4 lub 8MB). Akumulator litowo-jonowy pozwala na 200 godzin nieprzerwanej pracy po pełnym naładowaniu.</p>	<p>2MB 3175,00 PLN</p> <p>4MB 3818,00 PLN</p> <p>8MB 3985,00 PLN</p>
SP5700 PDA	 <p>Jeden z najbardziej trwałych, wszechstronnych i lekkich PDA. Zastosowano w nim procesor Inter XScale 520 Mhz oraz 128 MB RAM. Oparty na Microsoft Windows CE. Może być stosowany w pomieszczeniach zamkniętych i na otwartej przestrzeni. Obudowa jest odporna na upadek z wysokości 1,5m. Wyposażony w skaner laserowy lub imager. Przesył danych może odbywać się w oparciu o Bluetooth, WiFi, WLAN, GSM-GPRS. Pamięć: 2 MB na dane (opcjonalnie 4 lub 8 MB) Dodatkowo aparat fotograficzny z matrycą o rozdzielczości 2 Megapixeles Akumulator umożliwiający na prace przez 200h</p>	<p>1D BATCH 4032,00 PLN</p> <p>1D BT 4238,00 PLN</p> <p>1D WiFi 4969,00PLN</p> <p>1D BT WiFi 4300,00 PLN</p> <p>1D BT, WAN 5070,00 PLN</p> <p>1D WiFi WAN CAMERA 5128,00 PLN</p>




Model	Opis	Cena Detal
<p>Wyjaśnienie dotyczące cen towarów handlowych nie będących produktami Posnet Dbając o wysoki poziom obsługi klientów Posnet Polska S.A prowadzi dystrybucję w oparciu o budowanie własnych stanów magazynowych. Rozwiązanie to usprawnia dostępność sprzętu i umożliwia pełną kontrolę jakości przed dostawą towaru do klienta. Dynamiczne zmiany kursu waluty mogą powodować anomalie w strukturze cenowej przez co przed podjęciem ewentualnych decyzji zakupowych należy bezwzględnie zapoznać się z restrykcjami podanym w stopce stron cennika. W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem naszej bezpłatnej infolinii: 0800 120 322, lub adresem e-mail: handel@posnet.com</p>		
<h2>Drukarki etykiet</h2>		
Zebra LP2824 / TLP2824	 <p>Termiczna / Termotransferowa drukarka etykiet dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. Rozdzielczość: 203 dpi. Max. szerokość druku: 56 mm, Max szerokość etykiety: 61mm, Max. długość druku: 279mm (558 mm – opcja). Pamięć podstawowa: 128KB SRAM i 512KB FLASH, Prędkość druku: 102mm/s. Język oprogramowania: Eltron EPL 2, EPL1. Oprogramowanie w standardzie: Sterowniki drukarki Windows, ZebraDesigner.</p>	LP2824 S/P port szeregowy lub równoległy 1610,00 PLN TLP2824 S/P port szeregowy lub równoległy 1958,00 PLN
Zebra LP2824Z / TLP2824Z	 <p>Termiczna / Termotransferowa drukarka etykiet dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. Rozdzielczość: 203 dpi. Max. szerokość druku: 56mm, Max szerokość etykiety: 61mm, Max. długość druku: 279mm (558 mm – opcja). Pamięć podstawowa: 8 MB SDRAM i 4MB FLASH, Prędkość druku: 102mm/s. Język oprogramowania: ZPL, ZPL 2. Oprogramowanie w standardzie: Sterowniki drukarki Windows, ZebraDesigner.</p>	LP2824-Z S/P port szeregowy lub równoległy 1871,00 PLN TLP2824-Z S/P port szeregowy lub równoległy 2240,00 PLN
Zebra LP2844 / TLP2844	 <p>Termiczna / Termotransferowa drukarka etykiet dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. Rozdzielczość: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104mm, Max szerokość etykiety: 108mm, Max. długość druku: 279mm (584 mm – przy rozszerzonej pamięci). Pamięć podstawowa: 128KB SRAM i 512KB FLASH, Prędkość druku: 102 mm/s. Język oprogramowania: Eltron EPL 2. Oprogramowanie w standardzie: Sterowniki drukarki Windows, ZebraDesigner.</p>	LP2844 1849,00 PLN TLP2844 2219,00 PLN
GK420d/t NOWOŚĆ	 <p>Model GK zapewnia standardową szybkość druku do 127 mm na sekundę oraz szybki wydruk pierwszej etykiety. Drukarka wyposażona jest standardowo w oba języki programowania EPL oraz ZPL.</p> <p>Metoda druku: GK420d - termiczna, GK420t – termotransferowa. Rozdzielczość: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm Max. długość druku: 990mm. Pamięć podstawowa: 8MB SRAM i 4MB FLASH, Prędkość druku: 127mm/s. Język oprogramowania: EPL oraz ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.</p>	GK420d termiczna 203dpi 1849,00 PLN GK420t termotransferowa 203 dpi 2219,00 PLN






Model	Opis	Cena Detal
GX420d/t NOWOŚĆ	 <p>Zebra GX420 d/t to najlepsza w tej klasie stacjonarna drukarka termiczna/termotransferowa oferująca najbogatszy zestaw funkcji. Model GX o podwyższonej wydajności zapewnia standardową szybkość druku do 152 mm na sekundę oraz szybszy wydruk pierwszej etykiety.</p> <p>Metoda druku: GX420d - termiczna, GX420t – termotransferowa. Rozdzielczość: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm Max. długość druku: 990mm. Pamięć podstawowa: 8MB SRAM i 4MB FLASH, Prędkość druku: 152mm/s. Język oprogramowania: EPL oraz ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.</p>	GX420d termiczna 203dpi 2501,00 PLN GX420t termotransferowa 203 dpi 2828,00 PLN
GX430t NOWOŚĆ	 <p>Zebra GX430t to najlepsza w tej klasie stacjonarna drukarka termotransferowa oferująca najbogatszy zestaw funkcji. Model ten zapewnia standardową szybkość druku do 102 mm na sekundę, rozdzielczość 300dpi oraz szybszy wydruk pierwszej etykiety.</p> <p>Metoda druku: termotransferowa. Rozdzielczość: 300 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm Max. długość druku: 990mm. Pamięć podstawowa: 8MB SRAM i 4MB FLASH, Prędkość druku: 102mm/s. Język oprogramowania: EPL oraz ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.</p>	GX430t termotransferowa 300 dpi 3197,00 PLN
HC100 NOWOŚĆ	 <p>Drukarka Zebra HC100 to rozwiązanie do drukowania opasek na rękę Z-Band Direct. Jest mała, niezawodna oraz łatwa i szybka w obsłudze. Zintegrowany wkład wymienia się w prosty sposób, a druk jest szybszy, ponieważ nie ma potrzeby kalibracji ustawień.</p> <p>Drukarka Zebra HC100 szczególnie zastosowanie może znaleźć w służbie zdrowia, spa i ośrodkach rekreacyjnych.</p> <p>Metoda druku: termiczna. Rozdzielczość: 300 dpi. Max. długość druku: 558 mm – opcja. Pamięć wbudowana: FLASH 8MB, SDRAM 16MB, Prędkość druku: 51mm/s. Język oprogramowania: XML, ZPL, ZPL II.</p>	HC100 2240,00 PLN
Zebra S4M	 <p>Drukarka półprzemysłowa EPL/ZPL. Rozdzielczość: 203/300 dpi, maksymalna szybkość wydruku: 152 mm/sek, maksymalna szerokość etykiety: 114 mm, maksymalna szerokość wydruku: 104mm, pamięć: 8MB SDRAM, 4MB Flash, port szeregowy, port równoległy, USB, okno w pokrywie drukarki, panel sterowniczy z wyświetlaczem. Język programowania: EPL lub ZPL II. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.</p>	Termiczna 203dpi 4285,00 PLN Termotransferowa 203 dpi 4763,00 PLN Termiczna 300dpi 5590,00 PLN Termotransferowa 300dpi 6068,00 PLN
Zebra ZM400	 <p>Drukarka półprzemysłowa, termotransferowa z systemem ZebraLink. Rozdzielczość: 203/300/600 dpi, maksymalna szybkość wydruku: 254/203/102 mm/sek, maksymalna szerokość etykiety: 114 mm, maksymalna szerokość wydruku: 104mm, pamięć: 8MB SDRAM, 16MB DRAM, port szeregowy, port równoległy, port USB, okno w pokrywie drukarki, panel sterowniczy z dużym wyświetlaczem. Język programowania: ZPL II. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.</p>	203dpi 6503,00 PLN 300dpi 7808,00 PLN 600dpi 12593,00 PLN
Zebra ZM600	 <p>Drukarka półprzemysłowa, termotransferowa z systemem ZebraLink. Rozdzielczość: 203/300 dpi, maksymalna szybkość wydruku: 254/152 mm/sek, maksymalna szerokość etykiety: 178 mm, maksymalna szerokość wydruku: 168mm, pamięć: 8MB SDRAM, 16MB DRAM, port szeregowy, port równoległy, port USB, okno w pokrywie drukarki, panel sterowniczy z dużym wyświetlaczem. Język programowania: ZPL II. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.</p>	203dpi 12376,00 PLN 300dpi 14116,00 PLN



Model	Opis	Cena Detal
 <p>105 SL</p>	<p>Model 105SL wchodzi w skład serii S łączącej szybki proces wydruku z odporną i solidną metalową obudową. Rozdzielczość: 203/300 dpi, maksymalna szybkość wydruku: 203 mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 115 mm, maksymalna szerokość wydruku: 104mm, pamięć: 6MB SDRAM, 4MB FLASH, Język programowania: ZPL, ZPL II. Program do tworzenia etykiet - Zebra Designer.</p>	<p>203dpi 8678,00 PLN</p> <p>300dpi 10853,00 PLN</p>
 <p>110XIII Plus</p>	<p>Sztandarowa drukarka firmy Zebra Technologies przeznaczona do intensywnej eksploatacji w trudnych warunkach środowiskowych. Rozdzielczość: 203/300/600 dpi, maksymalna szybkość wydruku: 254/203/102 mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 114 mm, maksymalna szerokość wydruku: 104mm przy 203 i 300 dpi oraz 81mm przy 600dpi, pamięć: 16 MB SDRAM, 4MB FLASH. Język programowania: ZPL, ZPL II. Oprogramowanie Zebra Designer.</p>	<p>203dpi 11723,00 PLN</p> <p>300dpi 12593,00 PLN</p> <p>600dpi 19988,00 PLN</p>
 <p>140XIII Plus</p>	<p>Nadzwyczaj szybka, trwała i niezawodna drukarka 140XIIIPlus firmy ZEBRA Technologies łączy druk z szybkością 12 cali na sekundę, łatwość integracji i niezawodność odpowiednią do zastosowań krytycznych. Rozdzielczość: 203 dpi, maksymalna szybkość wydruku: 305 mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 140mm, maksymalna szerokość wydruku: 128mm, pamięć: 16 MB SDRAM, 4MB FLASH. Język programowania: ZPL, ZPL II. Oprogramowanie Zebra Designer.</p>	<p>203dpi 18248,00 PLN</p>
 <p>170XIII Plus</p>	<p>Wysokowydajna drukarka 170XIIIPlus firmy ZEBRA Technologies. Może szybko drukować duże ilości etykiet w wysokiej rozdzielczości, przy czym jest łatwa w obsłudze i wymaga rzadkiego wymieniania kalki. Rozdzielczość: 203/300 dpi, maksymalna szybkość wydruku: 203/305 mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 180mm, maksymalna szerokość wydruku: 168mm, pamięć: 16 MB SDRAM, 4MB FLASH. Język programowania: ZPL, ZPL II. Oprogramowanie Zebra Designer.</p>	<p>203dpi 20423,00 PLN</p> <p>300dpi 21293,00 PLN</p>
 <p>220XIII Plus</p>	<p>Drukarka ta może w krótkim czasie drukować duże ilości etykiet o dużych wymiarach, jak też wykonywać szczegółowy wydruk małych detali graficznych. Nadaje się do zastosowania w przemyśle, gdzie potrzebne są etykiety wysokiej jakości i o dużych wymiarach. Rozdzielczość: 203/300 dpi, maksymalna szybkość wydruku: 254/152 mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 224mm, maksymalna szerokość wydruku: 216mm, pamięć: 16 MB SDRAM, 4MB FLASH. Język programowania: ZPL, ZPL II. Oprogramowanie Zebra Designer.</p>	<p>203dpi 28688,00 PLN</p> <p>300dpi 29558,00 PLN</p>
 <p>MZ 220 MZ 320</p>	<p>Seria MZ to nowa linia ekonomicznych drukarek paragonów charakteryzujących się typowym dla produktów Zebra Technologies połączeniem funkcjonalności z atrakcyjną ceną. Metoda druku: termiczna. Rozdzielczość: 203 dpi. maksymalna szerokość etykiet: MZ220 – 50,8mm MZ320 – 76,2mm, maksymalna szerokość wydruku: MZ220 – 48,3mm MZ320 – 73,7mm, Pamięć podstawowa: 8 MB RAM, 4 MB Flash Prędkość druku: 76mm/s. Język oprogramowania: CPCL. Oprogramowanie: LabelVista</p>	<p>MZ 220 1740,00 PLN</p> <p>MZ 320 1958,00 PLN</p>





Model	Opis	Cena Detal
QL220 Plus QL320 Plus QL420 Plus	 <p>Drukarki Zebra serii QL Plus są wyposażone w obudowę z gumowaną osłoną zapewniającą wytrzymałość i dużą mobilność. Dzięki przyjaznym dla użytkownika funkcjom stanowią praktyczne narzędzie dla mobilnej firmy. Metoda druku: termiczna. Rozdzielczość: 203 dpi. maksymalna szerokość etykiet: QL220 – 55mm QL320 – 79,2mm, QL420 – 104,6mm, maksymalna szerokość wydruku: QL220 – 48mm QL320 – 73,66mm, QL420 – 103,9mm, Pamięć podstawowa: 8 MB RAM, 4 MB Flash. Prędkość druku: QL220, QL420 – 76mm/s, QL320 - 102mm/s. Język oprogramowania: CPCL, ZPL (QL220 Plus, QL420 Plus), ZPL II (QL320 Plus), EPL2, XML . Oprogramowanie: LabelVista</p>	QL220 Plus 3241,00 PLN QL320 Plus 3806,00 PLN QL420 Plus 4198,00 PLN
RW 220 RW 420	 <p>Drukarki Zebra serii RW umożliwiają drukowanie wysokiej jakości paragonów, kuponów i biletów w dowolnym miejscu i czasie. Metoda druku: termiczna. Rozdzielczość: 203 dpi. maksymalna szerokość etykiet: RW220 – 60mm, RW420 – 105mm, maksymalna szerokość wydruku: RW220 – 56mm, RW420 – 104mm, Pamięć podstawowa: 8 MB RAM, 4 MB Flash. Prędkość druku: 76mm/s, Język oprogramowania: CPCL, ZPL, EPL, EPL2, XML . Oprogramowanie: LabelVista</p>	RW 220 3023,00 PLN RW 420 3719,00 PLN
P4T NOWOŚĆ	 <p>P4T firmy Zebra jest pierwszą na rynku przenośną drukarką termotransferową z opcjonalną funkcją drukowania i kodowania RFID UHF. Łatwa do przenoszenia drukarka P4T umożliwia użytkownikom drukowanie etykiet z kodami kreskowymi i paragonów w dowolnym miejscu i czasie na trwałych i wytrzymałych nośnikach termotransferowych. Metoda druku: termiczna / termotransferowa . Rozdzielczość: 203 dpi. maksymalna szerokość etykiet z podkładem: 104,78 mm maksymalna szerokość wydruku: 104 mm. Prędkość druku: termiczny 76,2 mm/s termotransferowy 38,1 mm/s Pamięć podstawowa: 16 MB RAM, 8 MB Flash. Język oprogramowania: CPCL, ZPL, EPL, XML. Oprogramowanie: LabelVista</p>	5046,00 PLN

Wagi elektroniczne Digi - kontrolne

DS-673 DR	 <p>Waga kontrolna DS-673 wyróżnia się bardzo łatwą obsługą, wysoką jakością wykonania oraz czytelnym wyświetlaczem z możliwością regulacji kontrastu. Dwuzakresowość ważenia oraz możliwość pracy w ujemnych temperaturach czyni to urządzenie uniwersalnym w wielu zastosowaniach. Dodatkowo można je doposażyć w nakładkę ochronną ze stali nierdzewnej oraz akumulator, dostępne możliwe zakresy ważenia: DS-673 1,5/3kg DS-673 3/6kg DS-673 6/15kg, opcje: szalka ze stali nierdzewnej oraz akumulator.</p>	DS-673 DR 560,00 PLN
DS-671 D	 <p>Waga DS-671 to doskonała waga jednozakresowa przeznaczona do pracy w gastronomii, na targowiskach oraz jako waga kontrolna we wszelkiego rodzaju placówkach handlowych oraz zakładach produkcyjnych. Opcjonalnie można domówić szalkę ochronną ze stali nierdzewnej zwiększającą powierzchnię ważenia., opcja: dodatkowa duża szalka ze stali nierdzewnej, zakresy ważenia 3kg i 15kg</p>	DS-671 D 630,00 PLN
DS-520	 <p>Waga DS-520 jest jednozakresową wagą kontrolną zasilaną sieciowo lub bateryjnie. Wyróżnia się platformą i konsolą wykonaną w całości ze stali nierdzewnej. Dzięki temu urządzenie może pracować w bardzo trudnych warunkach pracy i jest łatwe w utrzymaniu czystości. Dodatkowo posiada wskaźnik wyczerpania baterii oraz funkcję automatycznego wyłączania, zakresy ważenia -6kg i 15 kg, funkcja tarowania wielokrotnego</p> <p>Model dostępny do wyczerpania zapasów</p>	DS-520 1400,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
Wagi elektroniczne Digi - kalkulacyjne		
DS-650E	 <p>Dwuzakresowa waga kalkulacyjna DIGI DS-650E dzięki opcjonalnemu portowi RS232 pozwala na szerokie zastosowania na stanowiskach kasowych. Duża szalka i zakres 30 kilogramowy umożliwia ważenie ciężkich i dużych przedmiotów, a składany wysięgnik ułatwia przechowywanie bądź przenoszenie urządzenia. Szybkość obsługi gwarantuje 27 programowalnych klawiszy, pod którymi można zapamiętać ceny jednostkowe artykułów. Duży, jasny i czytelny wyświetlacz przyciąga uwagę klienta, zakres ważenia 6/15kg; 15/30kg; opcja: port RS, DS-650ES - z krótkim, składanym wysięgnikiem 40,7cm; DS-650ES RS - z krótkim, składanym wysięgnikiem 40,7cm oraz portem RS, DS-650EL - z długim wysięgnikiem 60cm; DS-650EL RS - z długim wysięgnikiem 60cm oraz portem RS</p> <p>Model dostępny do wyczerpania zapasów</p>	DS-650ES 890,00 PLN DS-650EL 940,00 PLN DS-650EL RS 1040,00 PLN
DS-788	 <p>Dwuzakresowa waga kalkulacyjna DIGI DS-788 łączy w sobie wysokie parametry techniczne, łatwość obsługi, ergonomię oraz niezawodność. Opcjonalny port komunikacyjny RS232 pozwala na współpracę z urządzeniami fiskalnymi. Klawisze szybkiego dostępu oraz zasilanie akumulatorowe jako opcja dają możliwość wszechstronnego zastosowania wagi; DS-788B - waga bez wysięgnika; DS-788P - waga z wysięgnikiem; DS-788B RS - waga bez wysięgnika z portem RS; DS-788P RS - waga z wysięgnikiem i portem RS, zakres ważenia 6/15kg oraz 15/30kg; opcja: akumulator</p>	DS-788B 820,00 PLN DS-788B RS 900,00 PLN DS-788P 990,00 PLN DS-788P RS 1070,00 PLN
DS-700	 <p>Dwuzakresowa waga kalkulacyjna DIGI serii DS-700 poza tradycyjnymi zastosowaniami w sklepach, doskonale nadaje się również do pracy na zewnątrz. Nieduże rozmiary, ergonomiczny kształt oraz możliwość zasilania bateryjnego (do 500h) zwiększa mobilność tego urządzenia, pozwalając na wszechstronne zastosowania. Zakres ważenia 6/15kg, rozmiar szalki 293x200mm; opcja: szalka zwiększająca powierzchnię.</p>	DS-700 693,00 PLN
DS-700E	 <p>Dwuzakresowa waga kalkulacyjna, przeznaczona do małych i średnich placówek handlowych. Wyposażona w czytelny, dwustronny wyświetlacz LED i RS do współpracy z kasami fiskalnymi. Posiada 8 klawiszy szybkiego dostępu, Zasilana sieciowo, opcjonalnie - akumulatorowo. Zakres ważenia - 6/15 kg. Dostępna w wersji z wysięgnikiem (EP) i bez wysięgnika (EB).</p>	DS-700E EB 790,00 PLN DS-700E EP 890,00 PLN
DS-682R	 <p>Dwuzakresowa waga kalkulacyjna DIGI DS-682R doskonale sprawdza się we wszelkiego rodzaju placówkach handlowych, straganach, targowiskach oraz gastronomii. Głównymi zaletami są niewielkie gabaryty, ergonomiczny kształt, prosta obsługa, a dodatkowo możliwość zasilania bateryjnego, zakres ważenia 6/15kg, opcje- dodatkowa duża szalka ze stali nierdzewnej o wymiarach 310x224mm;</p> <p>Model dostępny do wyczerpania zapasów</p>	DS-682R 699,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
Wagi elektroniczne Digi - platformowe		
DS-530	 <p>Waga serii DS-530 to jednozakresowa waga platformowa z wysokokontrastowym wyświetlaczem LCD umieszczonym na stałe na wysięgniku. Wyposażona jest w funkcję zasilanie sieciowego lub bateryjnego, co czyni z niej urządzenie idealne dla giełd i targowisk, , wymiary platform: wersja AP- 350x400mm, wersja R- 360x480mm, zakres ważenia: 60 kg lub 150kg.</p> <p>Model dostępny do wyczerpania zasobów</p>	DS-530 AP 790,00 PLN
DS-560AP/ S-GA	 <p>Dwuzakresowa waga platformowa. Wyposażona w czytelny wyświetlacz LED, szalkę wykonaną ze stali nierdzewnej. Zasilana sieciowo lub akumulatorowo (jako opcja). Posiada funkcję automatycznego wyłączenia oraz wskaźnik niskiego napięcia akumulatora. Dostępne modele o nośności 60/150 kg i dwóch wymiarach szalki: DS560AP - 350x400mm i DS560S-GA - 370x490mm.</p>	DS-560 AP 860,00 PLN DS-560S-GA 1190,00 PLN
DS-162	 <p>Jednozakresowa elektroniczna waga platformowa DS-162 jest przeznaczona do punktów przyjmowania i wydawania towarów, takich jak mięso, wędliny, warzywa czy owoce. Dostępna w dwóch różnych rozmiarach pomostu oraz zakresach ważenia: od 30kg do 150 kg (wersja AP) oraz 60kg do 300kg (wersja BP). Standardowo wyposażona w port RS zapewniającym komunikację z komputerem. Podświetlany wyświetlacz może być umieszczony na wysięgniku lub 3 metrowym przewodzie. Wyposażony w wewnętrzny zasilacz i wbudowany akumulator. Waga nie współpracuje z kasami fiskalnymi, zakresy , wymiary platform: wersja AP- 380x380mm, wersja BP- 480x480mm</p> <p>Model dostępny do wyczerpania zasobów</p>	DS-162 AP 1150,00 PLN DS-162 BP 1370,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
Wagi elektroniczne Digi - etykietujące		
SM-100	 <p>Dwuzakresowa waga etykietująca z pamięcią na 4000 kodów PLU (9000 kodów PLU w opcji) wyposażona w interfejsy RS 232 oraz Ethernet. Wyposażona w segmentowy wyświetlacz LED. Dostępne modele serii SM-100 pozwalają najlepiej dostosować odpowiedni rodzaj urządzenia do charakteru prowadzonej działalności. Wyróżnia je prosta i szybka zmiana etykiet oraz niskie koszty eksploatacji. Umożliwia wydrukowanie etykiet o maksymalnych rozmiarach 60mm (szer.) do 220mm (długość), posiada możliwość pracy w trybie pre-pack (ważenie automatyczne) oraz wydruku etykiety zbiorczej; opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa, dodatkowa pamięć na kody PLU 2MB (9000kodów), Pozwala drukować wszelkie dane dotyczące towaru takie jak m.in.: nazwa, masa, cena za kilogram, należność, kod kreskowy, daty produkcji, sprzedaży oraz przydatności do spożycia, informacje dotyczące identyfikacji pochodzenia produktu, napisy reklamowe, składniki, logo firmy, a także rysunki, ramki, znaki inspekcji weterynaryjnej itp. (3 linijki tekstu dla jednego pola tekstowego); 99 dowolnych formatów etykiet, duża szybkość drukowania etykiet wynosząca 80mm/sek, zakres ważenia: 6 /15kg; dostępne wersje: B- płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi P- z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku EV- z klawiaturą umieszczoną na wysięgniku</p>	<p>SM-100B 2800,00 PLN</p> <p>SM-100P 2920,00 PLN.</p> <p>SM-100EV 3000,00 PLN</p>
SM-100 Plus	 <p>Różnice w stosunku do wersji SM- 100- wyposażona w graficzne wyświetlacze; Dostępne następujące wersje: B- płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi P- z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku EV- z klawiaturą umieszczoną na wysięgniku BS- z klawiaturą samoobsługową, 72 klawisze bezpośredniego dostępu H- wisząca</p>	<p>SM-100B Plus 3300,00 PLN</p> <p>SM-100P Plus 3420,00 PLN</p> <p>SM-100EV Plus 3500,00 PLN</p> <p>SM-100BS -72 Plus 3800,00 PLN</p> <p>SM-100H Plus 4080,00 PLN</p>
SM-100 CS	 <p>To ulepszony model wago SM 100 i SM 100 Plus.. Wyposażona jest w kasetowy mechanizm drukujący, ułatwiający szybką wymianę etykiet, wyświetlacz segmentowy LED lub wyświetlacz graficzny (wersja Plus), dostępne wersje: B CS- płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi P CS- z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku B CS Plus- płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi, graficzne wyświetlacz P CS Plus - z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku, graficzne wyświetlacze</p>	<p>SM-100B CS 2700,00 PLN</p> <p>SM-100P CS 2900,00 PLN</p> <p>SM-100B CS Plus 3200,00 PLN</p> <p>SM-100P CS Plus 3400,00 PLN</p>
SM-500 M	 <p>Etykietująca waga dwuzakresowa, 2 MB pamięci, szerokość głowicy 80mm, interfejsy: RS oraz Ethernet, 99 dowolnych formatów etykiet, podświetlany wyświetlacz LCD, kasetowy mechanizm drukujący, posiada możliwość pracy w trybie pre-pack (ważenie automatyczne) oraz wydruku etykiety zbiorczej; Dostępne wersje: EB- płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi EP- z wysięgnikiem, wyświetlacze umieszczone na wysięgniku BS- z klawiaturą samoobsługową, 96 klawiszy bezpośredniego dostępu</p>	<p>SM-500M EB 1290,00 EURO</p> <p>SM-500M EP 1390,00 EURO</p> <p>SM-500M BS-96 1500,00 EURO</p>

Model	Opis	Cena Detal
Akcesoria		
Akcesoria do urządzeń fiskalnych		
Posnet Bingo	ładowarka samochodowa Zasila kasę z gniazda zapalniczki samochodowej. Dostosowany do napięcia 12V lub 24V	85,00 PLN
Posnet Bingo	osłona klawiatury Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu	22,00 PLN
Posnet Bingo	pokrowiec Pokrowiec / torba na kasę. Chroni kasę w trakcie pracy i przy przenoszeniu	50,00 PLN
Posnet Bingo i Bingo HS	skaner; przejściówka Przewód ok. 10 cm do podłączenia skanera kodów kreskowych Metrologic z interfejsem RS232 z kasą f	11,50 PLN
Posnet Bingo HS	konwerter RS RJ45 / DB9 Konwerter montowany w spodzie kasy; umożliwia podłączenia urządzeń z interfejsem RS i końcówką DB9	63,00 PLN
Posnet Bingo HS	konwerter RS RJ45 / USB Konwerter montowany w spodzie kasy; umożliwia podłączenia urządzeń z interfejsem USB	80,00 PLN
Posnet Bingo HS	osłona klawiatury Przezroczysta, elastyczna, wytrzymała osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu	22,00 PLN
Posnet ECR	osłona klawiatury Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu	22,00 PLN
Posnet mobile / temo	pokrowiec Pokrowiec na kasę/drukarkę. Skutecznie chroni urządzenie przed przypadkowym uszkodzeniem i zabrudzeniami. Bardzo przydatny i zalecany podczas pracy mobilnej oraz w trudnych warunkach.	45,00 PLN
Posnet mobile	ładowarka 12V Zasila kasę z gniazda zapalniczki samochodowej. Dostosowany do napięcia 12V lub 24V	55,00 PLN
Posnet mobile	ładowarka 24V Zasila kasę z gniazda zapalniczki samochodowej. Dostosowany do napięcia 12V lub 24V	74,00 PLN
Posnet mobile	osłona klawiatury Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu	18,00 PLN
Posnet temo	zewewnętrzny moduł Bluetooth Moduł komunikacji bezprzewodowej do drukarki działający w technologii Bluetooth zasilany bezpośrednio ze złącza drukarki.	299,00 PLN
Posnet Thermal 5V	pokrywa przeciwalaniowa Przezroczysta osłona przeciwalaniowa wykonana z plastiku polecana szczególnie do urządzeń pracujących w punktach gastronomicznych	69,00 PLN
Posnet combo	skaner lub waga; przejściówka Przewód ok.10 cm do podłączenia skanera kodów kreskowych Metrologic z interfejsem RS232 lub wa z kasą f	12,00 PLN
Posnet combo	czytnik kart chipowych Wykorzystywany do autoryzacji niewralgicznych operacji na kasie, logowania kasjerów lub jako karty rabatowe i lojalnościowe	99,00 PLN
Posnet combo	czytnik kart magnet. Wykorzystywany do autoryzacji niewralgicznych operacji na kasie, logowania kasjerów lub jako karty rabatowe i lojalnościowe	199,00 PLN
Posnet combo	obcinacz Ułatwia i przyspiesza prace na stanowisku kasjerskim	299,00 PLN
Posnet combo	karta mikroprocesorowa SLE442, biała, bez nadruku Możliwość wykorzystania jako klucza kasjerskiego do logowania kasjerów, autoryzacji niewralgicznych operacji na kasie bądź jako karta rabatowa lub lojalnościowa	12,00 PLN

	Model	Opis	Cena Detal
Posnet combo	karta magnet..., biała, bez nadruku	Możliwość wykorzystania jako klucza kasjerskiego do logowania kasjerów, autoryzacji newralgicznych operacji na kasie bądź jako karta rabatowa lub lojalnościowa	6,00 PLN
Posnet Neo	osłona klawiatury	Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu	29,00 PLN
Posnet Neo	skaner lub waga; przejsiówka	Umożliwia podłączenie skanera z interfejsem RS bądź wagi do kasy Posnet Neo	12,00 PLN

Szuflady na pieniądze

Szuflada Posnet SKL NOWOŚĆ!!



Mechanika: parametry konstrukcji szuflady i zastosowane materiały dobrano pod kątem pracy w punktach sprzedaży o bardzo dużym natężeniu ruchu. Popularnie stosowane w szufladach łożyska zastąpiono znacznie trwalszymi stalowymi prowadnicami kulkowymi. Dzięki temu wózek w szufladzie porusza się precyzyjnie i cicho.

Sterowanie: szuflada może pracować w dwóch konfiguracjach: otwieranie poleceniem z kasy, otwieranie za pomocą klucza (również możliwość otwierania awaryjnego). Dzięki sterowaniu impulsem z zakresu 5 – 12 V, 0,7 A o minimalnym czasie trwania 300ms, szuflada współpracuje z większością dostępnych na rynku urządzeń.¹

Ergonomia: zastosowane dwupoziomowe przegrrody na banknoty pozwoliły zmniejszyć rozmiary szuflady bez jednoczesnego ograniczania jej funkcjonalności (łącznie 8 przegródek na banknoty i 9 na bilon). Szczelina wrzutowa ułatwia przechowywanie kuponów lub kuponów rabatowych. Szuflada dostosowana jest do Złotówek i Euro. Wraz z dodatkowymi akcesoriami (opcjonalne metalowe uchwyty) szufladę można również swobodnie zamontować pod blatem stołu lub biurka. **Kolorystyka:** jasna lub ciemna. **Wymiary:** (szer x wys x gł) - 415 x 130 x 417 mm

320,00 PLN

Komplet mocowań do szuflady POSNET SKL

Komplet mocowań do szuflady POSNET SKL

63,00 PLN

Szuflady na pieniądze SKV

 Rozmiary: [szer. x głęb x wys [mm]] : **MAŁA** (310 x 290 x 90), banknoty 2, bilon 8; **ŚREDNIA** (310 x 370 x 90), banknoty 4, bilon 8; **DUŻA** 410 x 450 x 100), banknoty 5, bilon 9; napięcie 6V lub 24V

250,00 PLN

Wózek do szuflady DUŻEJ 6V

Kompletny wózek do szuflady dużej (pojemnik na bilon, przegrrody itp)

120,00 PLN

Pojemnik na bilon do szufl. DUŻEJ 6V

Pojemnik na bilon do szuflady dużej

13,00 PLN

Łapki do banknotów do szufl. DUŻEJ 6V

Łapki dociskające banknoty

2,00 PLN

Szuflada flip- top

Rozmiar: 460 (szer) x 170 (głęb) x 100 (wys) [mm]

179,00 EURO

Wkład do szufl. flip-top

Solidny zamykany na klucz wkład do szuflady flip-top, z uchwytami ułatwiającymi przenoszenie.

66,00 EURO

Dodatkowe zamki

Do wyboru 5 linii różnych zamków z kluczykami, zamki można podmienić w kasetce lub wkładzie

13,00 EURO

1 Urządzenia Posnet Thermal (z wersją oprogramowania od 1.01 do 1.04), Bingo, ECR oraz Perfekt mogą pracować z szufladą tylko w opcji otwierania z klucza – bez sterowania automatycznego. W urządzeniach fiskalnych Posnet, w których istnieje możliwość programowej regulacji impulsu otwierającego szufladę, należy ustawić go na maksimum.

Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. Waluty obce przeliczane są po kursie średnim

NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegotjacji cen

Podane ceny są jedynie sugerowane a zamieszczone dane mają charakter czysto informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa

Model	Opis		Cena Detal
Akcesoria Metrologic			
Metrologic	Akumulator do MS9535	Wymienny akumulator do skanera MS 9535 Voyager BT	190,00 PLN
Metrologic	kabel do skanerów	Kabel sygnałowy do skanera. Interfejsy: KB, USB lub RS232 (uniwersalny)	195,00 PLN
Metrologic	zasilacz do skanerów	Zasilacza 230V do skanerów Metrologic (uniwersalny)	98,00 PLN
Metrologic	kabel do konfiguracji skanerów	Kabel do konfiguracji skanerów Metrologic (KB lub USB) za pomocą oprogramowania MetroSet2. Interfejs RS232	170,00 PLN
Metrologic	podstawa do MS 9590	Podstawa do skanera MS 9590	80,00 PLN
Metrologic	podstawa do MS 9520	Podstawa do skanera MS 9520	180,00 PLN
Akcesoria Digi			
Waga Digi DS-788	akumulator	Akumulator zapewniający ciągłość pracy na stanowisku kasowym	40,00 PLN
Waga Digi DS-673 DR	akumulator	Akumulator zapewniający ciągłość pracy na stanowisku kasowym	40,00 PLN
Waga Digi DS-560	akumulator	Akumulator zapewniający ciągłość pracy	40,00 PLN
Waga Digi DS-673 DR	szalka ze stali nierdzewnej	Ochronna szalka ze stali nierdzewnej	25,00 PLN
Waga Digi DS-682 R	szalka ze stali nierdzewnej	Większa niż standardowa szalka o wymiarze 310x224mm wykonana ze stali nierdzewnej	40,70 PLN

Model	Opis	Cena Detal
Akcesoria do urządzeń ELO		
ELO 1229	akcesoria Akcesoria do tego modeli oferowane są w ramach konfiguracji fabrycznej. Ich wybór należy określić przed złożeniem zamówienia na monitor. W ramach akcesoriów dostępne są: czytnik kart magnetycznych, wyświetlacz znakowy 2 x 20 fluorescencyjny, czytnik linii papilarnych	tel.
ELO 1515L	czytnik kart magnetycznych Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania.. Kolor jasny lub ciemny	320,00 PLN
ELO 1522	czytnik kart magnetycznych Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania.. Kolor jasny lub ciemny	72 EUR
ELO 1522	wysoka podstawa Monitor 1522 z wysoką podstawą jest konfigurowany na etapie produkcji. Przed złożeniem zamówienia na monitor należy zaznaczyć opcjonalną wyższą podstawę.	dopłata 10 EUR
ELO 1529 i 15A1	akcesoria Akcesoria do tych modeli oferowane są w ramach konfiguracji fabrycznej. Ich wybór należy określić przed złożeniem zamówienia na monitor/terminal W ramach akcesoriów dostępne są: czytnik kart magnetycznych, wyświetlacz znakowy 2 x 20 fluorescencyjny	tel.
ELO 1537	ramka montażowa (bezel) Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze naturalnym lub czarnym	61 EUR
ELO 1537	mocowanie rack 19" Ramka pozwalająca mocować monitory 1537 w systemach montażowych rack 19". np. w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp.	61 EUR
ELO 1537	dodatkowe uchwyty Zestaw dwóch uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 1537.	61 EUR
ELO 15A2/17A2/1729	czytnik kart magnetycznych Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania.. Kolor jasny lub ciemny	320,00 PLN
ELO 15A2/17A2/1729	czytnik linii papilarnych Czytnik linii papilarnych. Kolor jasny lub ciemny	203 EUR
ELO 15A2/17A2/1729	panel z głośnikami Panel z głośnikami 2 x 2W. Kolor jasny lub ciemny	54 EUR
ELO 15A2/17A2/1729	panel z głośnikami i czytn. kod. kresk. 1D Panel z głośnikami 2 x 2W z wbudowanym jednoliniowym czytnikiem kodów kreskowych Kolor jasny lub ciemny	314 EUR
ELO 15A2/17A2/1729	panel z głośnikami i czytn. kod. kresk. - omni Panel z głośnikami 2 x 2W z wbudowanym wieloliniowym (wielokierunkowym) czytnikiem kodów kreskowych Kolor jasny lub ciemny	547 EUR
ELO 15A2/17A2/1729	Wyświetlacz znakowy 2x20 Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2 x 20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”).	221 EUR
ELO 15A2/17A2	Moduł pamięci 1 GB Moduł dodatkowej pamięci DDR2 SODIMM o pojemności 1GB dedykowany do terminali ELO	67 EUR
ELO 15A2/17A2	Karta WIFI Karta sieci bezprzewodowej dedykowana do terminali ELO (złącze miniPCI typ IIIA/B)	71 EUR
ELO 15A2/17A2	Kabel konwerter RJ45-DB9 Kabel konwerter z RJ45 na DB9 podłączany do portu szeregowego w terminalu.	16 EUR
ELO 15D1	czytnik kart magnetycznych Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania.	320,00 PLN

	Model	Opis	Cena Detal
ELO 15D1	wyświetlacz znakowy	Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2 x 20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”).	102 EUR
ELO 15D1	czytnik linii papilarnych	Dedykowany czytnik linii papilarnych	166 EUR
ELO15D1	skaner kodów kreskowych 1 l.	Dedykowany jednoliniowy skaner kodów kreskowych	241 EUR
ELO15D1	skaner kodów kreskowych omni	Dedykowany wieloliniowy skaner kodów kreskowych	419 EUR
ELO15D1	karta WIFI	Karta do komunikacji bezprzewodowej WIFI (złącze mini-PCI)	67 EUR
ELO15D1	kabel 24V terminal-drukarka	Kabel zasilający drukarkę paragonową bezpośrednio z terminala 24V	16 EUR
ELO 17A2	Nagrywarka DVD	Nagrywarka DVD do terminala ELO 17A2 typu „slim”. Instalowana w bocznym doku terminala.	107 EUR
ELO 1739	ramka montażowa (bezel)	Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze naturalnym lub czarnym	69 EUR
ELO 1739	mocowanie rack 19"	Ramka pozwalająca mocować monitory 1739 w systemach montażowych rack 19". np. w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp.	69 EUR
ELO 1739/1939	dotatkowe uchwyty	Zestaw dwóch uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitorów 1739 i 1939	12 EUR
ELO 1938	zasilacz	Zasilacz zewnętrzny do monitora 1938	35 EUR
ELO 1939	ramka montażowa (bezel)	Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze naturalnym lub czarnym	80 EUR
ELO 1939	mocowanie rack 19"	Ramka pozwalająca mocować monitory 1939 w systemach montażowych rack 19". np. w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp.	80 EUR
ELO	pisak IntelliTouch	Wskaźnik w formie pisaka z miękkim zakończeniem. Za jego pomocą można bardzo precyzyjnie obsługiwać ekrany w technologii IntelliTouch (np. złożone interfejsy programów rezerwacyjnych w recepcjach hotelowych)	12 EUR

Dodatkowa gwarancja do urządzeń ELO

	Monitory 12"-22" 1 rok	Jeden rok dodatkowej gwarancji do monitorów ELO o przekątnych ekranów 12"-22". Maksymalny okres gwarancji: 5 lat	104 EUR
	Terminale 15A1/15A2/17A2 1 rok	Jeden rok dodatkowej gwarancji do terminali ELO 15A1, 15A2, 17A2. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat	104 EUR
	Monitory 12"-22" 2 lata	Dwa lata dodatkowej gwarancji do monitorów ELO o przekątnych ekranów 12"-22". Maksymalny okres gwarancji: 5 lat	133 EUR
	Terminale 15A1/15A2/17A2 2 lata	Dwa lata dodatkowej gwarancji do terminali ELO 15A1, 15A2, 17A2. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat	148 EUR

Model	Opis	Cena Detal
Części zamienne do urządzeń ELO		
ELO15D1	wentylator - procesor Wentylator procesora	28 EUR
ELO15D1	wentylatory systemowe Moduł wentylatorów systemowych (chłodzenie płyty głównej)	28 EUR
ELO15D1	moduł złączy Moduł dodatkowych złączy terminala (Płyta na której znajdują się dodatkowe porty komunikacyjne terminala podłączana do płyty głównej)	132 EUR
ELO15D1	płyta główna Płyta główna terminala ELO15D1	132 EUR
ELO15D1	panele obudowy - komplet Komplet plastikowych paneli zamykających obudowę	28 EUR
ELO15D1	zasilacz Zasilacz wewnętrzny terminala	105 EUR
ELO15D1	moduł pamięci RAM 512 MB Moduł pamięci RAM 512 MB (DDR2)	28 EUR
Inne		
Monitor SVGA Mono CRT 9"	Popularny i sprawdzony monitor CRT w systemach sprzedażowych	410,00 PLN
Czytnik LM 130	3-ścieżkowy czytnik kart magnetycznych z interfejsem klawiaturowym	420,00 PLN
WTP 150 i ADP/MP 300	Zasilacz do drukarki Zasilacz sieciowy, do WTP 150 i ADP/MP 300	135,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
Materiały eksploatacyjne		
Papier termiczny 28/18 bez nadruku	Przeznaczony dla Posnet mobile/ Posnet temo	0,32 PLN
Papier termiczny 28/18 POSNET	Przeznaczony dla Posnet mobile/ Posnet temo	0,50 PLN
Papier termiczny 28/30 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Bingo HS	0,54 PLN
Papier termiczny 28/30 POSNET	Przeznaczony do Posnet Bingo HS	0,80 PLN
Papier termiczny 32/30 POSNET	Przeznaczony dla Posnet Bingo	0,95 PLN
Papier termiczny 32/30 bez nadruku	Przeznaczony dla Posnet Bingo	0,54 PLN
Papier termiczny 37/30 POSNET	Przeznaczony dla Posnet ECR/ Perfekt	1,08 PLN
Papier termiczny 37/30 bez nadruku	Przeznaczony dla Posnet ECR/ Perfekt	0,68 PLN
Papier termiczny 57/30 POSNET	Przeznaczony dla Posnet Thermal	1,66 PLN
Papier termiczny 57/30 bez nadruku	Przeznaczony dla Posnet Thermal	0,95 PLN
Papier termiczny 57/25 POSNET	Przeznaczony dla Posnet Personal	1,39 PLN
Papier termiczny 57/25 bez nadruku	Przeznaczony dla Posnet Personal	0,84 PLN
Papier termiczny 79mm/73m bez nadruku	Przeznaczony dla drukarki termicznej WTP 150	4,65 PLN
Papier offsetowy 76mm/60m bez nadruku	Przeznaczony dla drukarki igłowej ADP/MP 300	2,65 PLN
Papier offsetowy 69,5/60 bez nadruku	Przeznaczony dla drukarki igłowej Posnet ND 77	1,90 PLN
Papier samokopiujący 76/25 POSNET	Przeznaczony dla drukarek igłowych biurowych	2,05 PLN
Taśma barwiąca SP300	Przeznaczona do Posnet DF 300, DF 301, Posnet 1, POSNET2000, Posnet 3001 w metalowej obudowie	8,00 PLN
Taśma barwiąca SP200	Przeznaczona do Posnet 3001 w plastikowej obudowie	9,90 PLN
Taśma barwiąca DP600	Przeznaczona do Posnet DF 302	7,20 PLN
Taśma barwiąca ND77	Przeznaczona do Posnet ND 77	24,00 PLN
Taśma barwiąca ERC 23	Przeznaczona do drukarki igłowej ADP/MP300	10,00 PLN